



## PROJECT

## TYPE

## OPMERKINGEN

## HOEVEELHEID

## DATUM



## ALGEMEEN

Plafond
Track
max. kantelhoek 90 °
rotatie 355 °
Matzwart
RAL 9005 <sup>a</sup>
IP20
Interieur
1400 lm
CIE flux code: 95 99 100 100 100



## LED

2700 K
CRI ≥ 90
L70 / 55000h
initial MacAdam ≤ 3 SDCM

## OPTISCH

Standard
stralingshoek 27°

## LICHTVERDELING



Spot voor van gegoten aluminium incl. adapter 3-fase track; oppervlak Matzwart; gepoedercoat; mat textuur; RAL 9005; binnenring zwart; met COB (Chip on Board) technologie voor maximale efficiëntie; phase-cut dim; lichtkleur 2700 K; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; stralingshoek 27°; spotkop 355° draaibaar en 90° kantelbaar; beschermingsgraad IP20; Klasse 1; lichtbron kan worden vervangen door Wever & Ducré of door een vakman met uitdrukkelijke toestemming;


## ELEKTRISCH

phase-cut dim
220 - 240 V
systeem 14.6 W
Klasse 1

## FYSISCH

diameter 80 mm
hoogte 110 mm
0.75 kg
Adapter 70 mm
incl. adapter 3-fase track

<sup>a</sup> De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.





## KEGELDIAGRAM

standard 28°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	4720	0.50
2	1180	1.00
3	520	1.50
4	290	2.00
5	190	2.50

## Onderhoudsfactor

Bedrijfstijd [h]	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000
LLMF	0.95	0.91	0.86	0.82	0.79
LSF	1	1	1	1	1

MF LMF × RSMF × LLMF × LSF

MF Onderhoudsfactor

LMF<sup>a</sup> Behoudfactor armatuur

RSMF<sup>a</sup> Onderhoudsfactor ruimte

LLMF Lumenbehoudfactor lichtbron

LSF Overlevingsfactor lichtbron

<sup>a</sup>Volgens "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. De waarden moeten bepaald worden door de planningverantwoordelijke.

## TRACK ACCESSOIRES

### Snijgereedschap

Type	Artikel nummer
3-fase track en 48V track	90014165

### Eindkap

Type	Kleur	L-B-H (MM)	Artikel nummer
3-fase track   links/rechts	Wit	32-32-38	90014216
3-fase track   links/rechts	Zwart	32-32-38	90014217

### Eindvoeding | links

Type	Kleur	L-B-H (MM)	Artikel nummer
3-fase track	Wit	148-32-38	90014238
3-fase track	Zwart	148-32-38	90014239

### Eindvoeding | rechts

Type	Kleur	L-B-H (MM)	Artikel nummer
3-fase track	Wit	148-32-38	90014240
3-fase track	Zwart	148-32-38	90014241

### Flexibele connector

Type	Kleur	L-B-H (MM)	Artikel nummer
3-fase track	Wit	143-143-38	90014288
3-fase track	Zwart	143-38-31	90014289

### Haak

Type	Kleur	L-B-H (MM)	Artikel nummer
3-fase track	Wit	26-28-48	90014284
3-fase track	Zwart	26-28-48	90014285

[144558B3] De technische gegevens vertegenwoordigen nominale waarden voor een omgevingstemperatuur van 25 °C. Voor de gegevenswaarden voor de lichtstroom geldt initieel een tolerantie van +/- 10%, voor het elektrische aansluitvermogen geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 10% en voor de kleurtemperatuur geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 150 K. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.

© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · [www.weverducre.com](http://www.weverducre.com)



## L-Connector 1.0

Type	Kleur	L-B-H (MM)	Artikel nummer
3-fase track   links	Wit	143-140-38	90014220
3-fase track   links	Zwart	143-140-38	90014221

## L-Connector 2.0

Type	Kleur	L-B-H (MM)	Artikel nummer
3-fase track   rechts	Wit	143-140-38	90014222
3-fase track   rechts	Zwart	143-140-38	90014223

## Voeding midden

Type	Kleur	L-H (MM)	Artikel nummer
3-fase track   rechtdoor	Wit	253-38	90014224
3-fase track   rechtdoor	Zwart	253-38	90014225

## Rechte connector

Type	Kleur	L-B-H (MM)	Artikel nummer
3-fase track   rechtdoor	Wit	115-25-33	90014226
3-fase track   rechtdoor	Zwart	115-25-33	90014227

## Ophangset 1.5m

Type	Kleur	Ø-H (MM)	Artikel nummer
3-fase track   pendel	Wit	32-1500	90014206
3-fase track   pendel	Zwart	32-1500	90014207

## Ophangset 3.0m

Type	Kleur	Ø-H (MM)	Artikel nummer
3-fase track   pendel	Wit	32-3000	90014208
3-fase track   pendel	Zwart	32-3000	90014209

## T-Connector 1.0

Type	Kleur	L-B-H (MM)	Artikel nummer
3-fase track	Wit	254-143-38	90014228
3-fase track	Zwart	254-143-38	90014229

## T-Connector 2.0

Type	Kleur	L-B-H (MM)	Artikel nummer
3-fase track	Wit	254-143-38	90014230
3-fase track	Zwart	254-143-38	90014231

## T-Connector 3.0

Type	Kleur	L-B-H (MM)	Artikel nummer
3-fase track	Wit	254-143-38	90014232
3-fase track	Zwart	254-143-38	90014233

## T-Connector 4.0

Type	Kleur	L-B-H (MM)	Artikel nummer
3-fase track	Wit	254-143-38	90014234
3-fase track	Zwart	254-143-38	90014235


**Track Cover**

Type	Kleur	L·B (MM)	Artikel nummer
3-fase track   1,0 m	Wit	1000·26	90014236
3-fase track   1,0 m	Zwart	1000·26	90014237

**X-voeding**

Type	Kleur	L·B·H (MM)	Artikel nummer
3-fase track	Wit	254·254·38	90014248
3-fase track	Zwart	254·254·38	90014249

**ELEKTRISCHE ACCESSOIRES**
**Dimmer**

Type	Kleur	Spanning	L·B·H (MM)	Artikel nummer
voor schakelaar		230V	46·17,5·46	90019017
DIN RAIL	Wit	230V	17·55·90	90019018

**TRACKS**
**Trackprofiel 1m**

Type	Kleur	L·B·H (MM)	Artikel nummer
3-fase track   opbouw/pendel	Wit	1000·32·38	90014200
3-fase track   opbouw/pendel	Zwart	1000·32·38	90014201

**Trackprofiel 2m**

Type	Kleur	L·B·H (MM)	Artikel nummer
3-fase track   opbouw/pendel	Wit	2000·32·38	90014202
3-fase track   opbouw/pendel	Zwart	2000·32·38	90014203

**Trackprofiel 3m**

Type	Kleur	L·B·H (MM)	Artikel nummer
3-fase track   opbouw/pendel	Wit	3000·32·38	90014204
3-fase track   opbouw/pendel	Zwart	3000·32·38	90014205