



PROJECT

TYPE


OPMERKINGEN

HOEVEELHEID

DATUM



Vierkanten downlight van gegoten aluminium, voor plafondopbouw;
oppervlak Aluminium geborsteld; lampfitting GU10; lamptype PAR16;
max. 12W; 100 - 240 V; beschermingsgraad IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16;
beeldschermcompatibele werkplekarmatuur volgens DIN EN 12464-1;
lichtsterkte hoger dan $65^\circ \leq 1500 \text{ cd/m}^2$; lamp niet inbegrepen;
optioneel enkele binnenreflector en enkele binnenkap verkrijgbaar;



ALGEMEEN

Plafond
Opbouw
Aluminium geborsteld
IP20
Interieur
CIE flux code: 90 98 100 100 100

LED

lamp PAR16
lampfitting GU10
max. per socket 12.0 W
CRI ≥ 80

ELEKTRISCH

100 - 240 V
Klasse 1

FYSISCH



lengte 100 mm
breedte 100 mm
hoogte 100 mm
0.66 kg

GEMETEN LAMPEN

PAR16 LAMP 2700K CRI80
385 lm
4.4 W

PAR16 LAMP 3000K CRI80
385 lm
4.4 W

LICHTVERDELING





ELEKTRISCHE ACCESSOIRES

Artikel nummer

W901228B3

W901228B5

LAMPEN

PAR16 LED lamp

Type	Kleur	Ø·H (MM)	Artikel nummer
2700K >90 CRI GU10	Wit	50-60	901228W3
3000K >90 CRI GU10	Wit	50-60	901228W5
2700K >80 CRI GU10	Zilver	50-60	905227S2
3000K >80 CRI GU10	Zilver	50-60	905227S4

OPTISCHE ACCESSOIRES

Enkele binnenkap

Type	Kleur	L·B·H (MM)	Artikel nummer
BOX max. 10W	Zwart	62-62-49	911011B1
BOX max. 10W	Goud	62-62-49	911011G1
BOX max. 10W	Champagne	62-62-49	911011M1
BOX max. 10W	Wit	62-62-49	911011W1

Enkele binnenreflector

Type	Kleur	L·B·H (MM)	Artikel nummer
BOX max. 10W	Zwart	93.5-93.5-50.5	911211B1
BOX max. 10W	Goud	93.5-93.5-50.5	911211G1
BOX max. 10W	Champagne	93.5-93.5-50.5	911211M1
BOX max. 10W	Wit	93.5-93.5-50.5	911211W1