



WEVER & DUCRÉ  
LIGHTING

# BOX 2.0 PAR16

146220L0

Project

Type

Notities

Kwantiteit

Datum

## ALGEMEEN

Plafond, Opbouw

Aluminium geborsteld

IP20

Interieur

Output: 770 lm

CIE flux code: 90 98 100 100 100

## LED

Lamp 2 x PAR16

Stopcontact GU10

max. per socket 12.0 W

CRI  $\geq$  80

## ELEKTRISCH

100 - 240 V

LED inset 8.8 W

Klasse 1

## FYSISCH

Lengte 188 mm


Breedte 100 mm

Hoogte 100 mm


1.13 kg



Rechthoekige downlight van gegoten aluminium, voor plafondopbouw; oppervlak Aluminium geborsteld; lampfitting GU10; lamptype PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; beschermingsgraad IP20; PC1; UGR  $\leq$  16; beeldschermcompatibele werkplekarmatuur volgens DIN EN 12464-1; lichtsterkte hoger dan  $65^\circ \leq 1500$  cd/m<sup>2</sup>; lamp niet inbegrepen; optioneel dubbele binnenreflector en enkele binnenkap verkrijgbaar;



## LICHTVERDELING





WEVER & DUCRÉ  
LIGHTING

# BOX 2.0 PAR16

146220L0

## ARMATUREN

### PAR16 LED lamp

TYPE	KLEUR	Ø · H (MM)	ORDERCODE
2700K   >90 CRI   GU10	Zwart	∅50-60	9 0 1 2 2 8 B 3
3000K   >90 CRI   GU10	Zwart	∅50-60	9 0 1 2 2 8 B 5
2700K   >90 CRI   GU10	Wit	∅50-60	9 0 1 2 2 8 W 3
3000K   >90 CRI   GU10	Wit	∅50-60	9 0 1 2 2 8 W 5
2700K   >80 CRI   GU10	Zilver	∅50-60	9 0 5 2 2 7 S 2
3000K   >80 CRI   GU10	Zilver	∅50-60	9 0 5 2 2 7 S 4

## BINNENKAP

### Enkele binnenkap

TYPE	KLEUR	L · W · H (MM)	ORDERCODE
BOX   max. 10W	Zwart	62-62-49	9 1 1 0 1 1 B 1
BOX   max. 10W	Goud	62-62-49	9 1 1 0 1 1 G 1
BOX   max. 10W	Champagne	62-62-49	9 1 1 0 1 1 M 1
BOX   max. 10W	Wit	62-62-49	9 1 1 0 1 1 W 1

## BINNENREFLECTOR

### Dubbele binnenreflector

TYPE	KLEUR	L · W · H (MM)	ORDERCODE
BOX 2.0   max. 10W	Zwart	181-93-50	9 1 1 2 5 1 B 1
BOX 2.0   max. 10W	Goud	181-93-50	9 1 1 2 5 1 G 1
BOX 2.0   max. 10W	Champagne	181-93-50	9 1 1 2 5 1 M 1
BOX 2.0   max. 10W	Wit	181-93-50	9 1 1 2 5 1 W 1