



**PROJECT**

**TYPE**

**OPMERKINGEN**


**HOEVEELHEID**

**DATUM**



CRI  
≥ 80

Rechthoekige downlight van gegoten aluminium, voor plafondopbouw;  
oppervlak Champagne; lampfitting GU10; lamptype PAR16; 2x max.  
12W; 100 - 240 V; beschermingsgraad IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13;  
beeldschermcompatibele werkplekarmatuur volgens DIN EN 12464-1;  
lichtsterkte hoger dan  $65^\circ \leq 1500 \text{ cd/m}^2$ ; lamp niet inbegrepen;  
optioneel dubbele binnenreflector en enkele binnenkap verkrijgbaar;



**ALGEMEEN**

Plafond  
Opbouw  
Champagne  
IP20  
Interieur  
CIE flux code: 94 98 100 100 100

**LED**

lamp 2 x PAR16  
lampfitting GU10  
max. per socket 12.0 W  
CRI ≥ 90 80

**ELEKTRISCH**

100 - 240 V  
Klasse 1

**FYSISCH**



lengte 188 mm  
breedte 100 mm  
hoogte 100 mm  
1.13 kg

**GEMETEN LAMPEN**

PAR16 LAMP 2700K CRI80  
770 lm  
8.8 W

PAR16 LAMP 3000K CRI90  
960 lm  
13 W

**LICHTVERDELING**





## OPTISCHE ACCESSOIRES

### Dubbele binnenreflector

Type	Kleur	L·B·H (MM)	Artikel nummer
BOX 2.0   max. 10W	Zwart	181-93-50	911251B1
BOX 2.0   max. 10W	Goud	181-93-50	911251G1
BOX 2.0   max. 10W	Champagne	181-93-50	911251M1
BOX 2.0   max. 10W	Wit	181-93-50	911251W1

### Enkele binnenkap

Type	Kleur	L·B·H (MM)	Artikel nummer
BOX   max. 10W	Zwart	62-62-49	911011B1
BOX   max. 10W	Goud	62-62-49	911011G1
BOX   max. 10W	Champagne	62-62-49	911011M1
BOX   max. 10W	Wit	62-62-49	911011W1

## ELEKTRISCHE ACCESSOIRES

### Artikel nummer

W901228B3

W901228B5

## LAMPEN

### PAR16 LED lamp

Type	Kleur	Ø·H (MM)	Artikel nummer
2700K   >90 CRI   GU10	Wit	50-60	901228W3
3000K   >90 CRI   GU10	Wit	50-60	901228W5
2700K   >80 CRI   GU10	Zilver	50-60	905227S2
3000K   >80 CRI   GU10	Zilver	50-60	905227S4