



PROJECT

TYPE

OPMERKINGEN


HOEVEELHEID

DATUM



CRI
≥ 90

Rechthoekige downlight van gegoten aluminium, voor plafondopbouw;
oppervlak Brons; gepoedercoat; geborsteld; lampfitting GU10;
lamptype PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; beschermingsgraad IP20;
Klasse 1; UGR ≤ 13; beeldschermcompatibele werkplekarmatuur
volgens DIN EN 12464-1; lichtsterkte hoger dan $65^\circ \leq 3000 \text{ cd/m}^2$;
lamp niet inbegrepen; optioneel dubbele binnenreflector en enkele
binnenkap verkrijgbaar;



ALGEMEEN

Plafond
Opbouw
Brons
IP20
Interieur
CIE flux code: 94 98 100 100
100

LED

lamp 2 x PAR16
lampfitting GU10
max. per socket 12.0 W
CRI ≥ 90

ELEKTRISCH

100 - 240 V
Klasse 1

FYSISCH



lengte 188 mm
breedte 100 mm
hoogte 100 mm
1.13 kg

GEMETEN LAMPEN

PAR16 LAMP 3000K CRI90
960 lm
13 W

PAR16 LAMP 2700K CRI90
920 lm
13 W

LICHTVERDELING





OPTISCHE ACCESSOIRES

Dubbele binnenreflector

Type	Kleur	L·B·H (MM)	Artikel nummer
BOX 2.0 max. 10W	Zwart	181-93-50	911251B1
BOX 2.0 max. 10W	Goud	181-93-50	911251G1
BOX 2.0 max. 10W	Champagne	181-93-50	911251M1
BOX 2.0 max. 10W	Wit	181-93-50	911251W1

Enkele binnenkap

Type	Kleur	L·B·H (MM)	Artikel nummer
BOX max. 10W	Zwart	62-62-49	911011B1
BOX max. 10W	Goud	62-62-49	911011G1
BOX max. 10W	Champagne	62-62-49	911011M1
BOX max. 10W	Wit	62-62-49	911011W1

ELEKTRISCHE ACCESSOIRES

Artikel nummer

W901228B3

W901228B5

LAMPEN

PAR16 LED lamp

Type	Kleur	Ø·H (MM)	Artikel nummer
2700K >90 CRI GU10	Wit	50-60	901228W3
3000K >90 CRI GU10	Wit	50-60	901228W5
2700K >80 CRI GU10	Zilver	50-60	905227S2
3000K >80 CRI GU10	Zilver	50-60	905227S4