



PROJECT

TYPE


OPMERKINGEN

HOEVEELHEID

DATUM



Vierkanten downlight van gegoten aluminium, voor plafondopbouw; zachte randen; oppervlak Koper; gepoedercoat; geborsteld; lampfitting GU10; lamptype PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; beschermingsgraad IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13; beeldschermcompatibele werkplekarmatuur volgens DIN EN 12464-1; lichtsterkte hoger dan 65° ≤ 3000 cd/m²; lamp niet inbegrepen; optioneel enkele binnenkap beschikbaar;



ALGEMEEN

Plafond
Opbouw
Koper
IP20
Interieur
CIE flux code: 94 98 100 100 100

LED

lamp PAR16
lampfitting GU10
max. per socket 12.0 W
CRI ≥ 80 90 90

ELEKTRISCH

100 - 240 V
Klasse 1

FYSISCH

lengte 90 mm
breedte 90 mm
hoogte 90 mm
0.55 kg


GEMETEN LAMPEN

PAR16 LAMP 2700K CRI90
460 lm
6.5 W


PAR16 LAMP 3000K CRI90
480 lm
6.5 W

PAR16 LAMP 2700K CRI80
385 lm
4.4 W


LICHTVERDELING



— C0/C180



— C0/C180



— C0/C180

**ELEKTRISCHE ACCESSOIRES****Artikel nummer**

W901228B3

W901228B5

LAMPEN**PAR16 LED lamp**

| Type | Kleur | Ø·H (MM) | Artikel nummer |
|------------------------|--------|----------|----------------|
| 2700K >90 CRI GU10 | Wit | 50·60 | 901228W3 |
| 3000K >90 CRI GU10 | Wit | 50·60 | 901228W5 |
| 2700K >80 CRI GU10 | Zilver | 50·60 | 905227S2 |
| 3000K >80 CRI GU10 | Zilver | 50·60 | 905227S4 |

OPTISCHE ACCESSOIRES**Enkele binnenkap**

| Type | Kleur | L·B·H (MM) | Artikel nummer |
|------------------|-------|------------|----------------|
| DOCUS max. 10W | Zwart | 62·62·39.5 | 911021B1 |
| DOCUS max. 10W | Goud | 62·62·39.5 | 911021G1 |
| DOCUS max. 10W | Wit | 62·62·39.5 | 911021W1 |