



WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

PIRRO SPOT SURFACE 4.0

151464B3

Project

Type

Notities

Kwantiteit

Datum

ALGEMEEN

Plafond, Opbouw

Matzwart

RAL 9005^a

IP20

Interieur

Output: 1290 lm

CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED

2700 K

CRI \geq 90

L70 / 55000h

2 SDCM

OPTISCH

Flood, Stralingshoek 32°

ELEKTRISCH

phase-cut dim

220 - 240 V

Totaal aangesloten vermogen 19.3 W

Klasse 1

FYSISCH

Lengte 182 mm

Breedte 50 mm


Hoogte 80 mm

0.48 kg

^a De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.



Rechthoekige downlight van gegoten aluminium, voor plafondopbouw; behuizing Matzwart gepoedercoat; mat textuur; met reflector in Matzwart natgelakt; mat fijn textuur; met COB (Chip on Board) technologie voor maximale efficiëntie; fase-afsnijding dim; lichtkleur 2700 K; binning initial MacAdam \leq 2 SDCM; CRI \geq 90; beschermingsgraad IP20; PCI; UGR \leq 13; beeldschermcompatibele werkplekarmatuur volgens DIN EN 12464-1; lichtsterkte hoger dan 65° \leq 1500 cd/m²; driver inbegrepen; honingraatrooster als optie verkrijgbaar om verblinding te verminderen; lichtbron vervangbaar door gekwalificeerd personeel; driver vervangbaar door eindgebruiker;






WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

PIRRO SPOT SURFACE 4.0

151464B3

LICHTVERDELING



MONTAGE

1.0 PLAFONDMONTAGEPLAAT

TYPE	KLEUR	L · W · H (MM)	ORDERCODE
PIRRO SYSTEEM	Wit	754-51-12	9 0 0 5 2 0 7 2
PIRRO SYSTEEM	Zwart	754-51-12	9 0 0 5 2 0 7 3
PIRRO SYSTEEM	Goud	754-51-12	9 0 0 5 2 0 7 4

2.0 PLAFONDMONTAGEPLAAT

TYPE	KLEUR	L · W · H (MM)	ORDERCODE
PIRRO SYSTEEM	Wit	1150-51-12	9 0 0 5 2 0 7 5
PIRRO SYSTEEM	Zwart	1150-51-12	9 0 0 5 2 0 7 6
PIRRO SYSTEEM	Goud	1150-51-12	9 0 0 5 2 0 7 7

OPTISCH

honingraatrooster

TYPE	Ø (MM)	ORDERCODE
BLIEK PETIT CENO LECA PIRRO	29	9 0 0 5 1 1 3 1