



WEVER & DUCRÉ  
LIGHTING

# DEEPER 1.0 MR16

152110S0

Project

Type

Notities

Kwantiteit

Datum

## ALGEMEEN

Plafond, Ingebouwd

Wit aluminium

RAL 9006<sup>a</sup>

IP20

Interieur

## LED

Lamp QR-CBC51

Stopcontact GU5.3

max. per socket 12.0 W

## ELEKTRISCH

excl. driver

12 V

Klasse 3

## FYSISCH

Diameter 84 mm

Hoogte 86 mm

0.11 kg

springveren

## CUTOUT


Diameter 76-79 mm

Min. plafonddikte 4 mm


Max. plafonddikte 38 mm

Inbouwdiepte 100 mm

<sup>a</sup> De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.



Ronde downlight van gegoten aluminium, voor plafondinbouw; RAL 9006; gereedschapsloze installatie met draadveren; geschikt voor plafonddikte van 4-38 mm; inbouwdiepte 100 mm; lampfitting GU5.3; lamp-type QR-CBC51; max. 12W; 12 V; beschermingsgraad IP20; PC3; driver niet inbegrepen; lamp niet inbegrepen;





WEVER & DUCRÉ  
LIGHTING

# DEEPER 1.0 MR16

152110S0

## ELEKTRISCH

### Driver

TYPE	L · W · H (MM)	VOLTAGE	ORDERCODE
10W   12V   fase-afsnijding dim	102·51·30	3-10VA	9 0 2 2 1 4 0 1
25W   12V   fase-afsnijding dim	145·51·30	8-25VA	9 0 2 2 1 7 0 1