



**PROJECT**

**TYPE**

**OPMERKINGEN**

**HOEVEELHEID**

**DATUM**



CRI  
≥ 90

Ronde downlight van gegoten aluminium, voor plafondbouw;  
oppervlak Matzwart; gepoedercoat, mat textuur; RAL 9005;  
gereedschapsloze installatie met draadveren; geschikt voor  
plafonddikte van 4-38 mm; inbouwdiepte 120 mm; lampfitting GU10;  
lamptype PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; beschermingsgraad IP20;  
Klasse 2; lamp niet inbegrepen;

**ALGEMEEN**

Plafond  
Ingebouwd  
Matzwart  
RAL 9005 <sup>a</sup>  
IP20  
Interieur  
CIE flux code: 94 98 100 100  
92

**LED**

lamp PAR16  
lampfitting GU10  
max. per socket 12.0 W  
CRI ≥ 90

**ELEKTRISCH**

100 - 240 V  
Klasse 2

**FYSISCH**

diameter 84 mm  
hoogte 112 mm  
0.15 kg  
springveren

**CUTOUT**

diameter 76-79 mm  
min. plafonddikte 4 mm  
max. plafonddikte 38 mm  
Inbouwdiepte 120 mm



<sup>a</sup> De kleur kan vanwege  
productieomstandigheden iets  
afwijken.

**GEMETEN LAMPEN**

PAR16 LAMP 3000K CRI90  
440 lm  
6.5 W

PAR16 LAMP 2700K CRI90  
420 lm  
6.5 W

**LICHTVERDELING**



**ELEKTRISCHE ACCESSOIRES****Artikel nummer**

W901228B3

W901228B5

**LAMPEN****PAR16 LED lamp**

Type	Kleur	Ø·H (MM)	Artikel nummer
2700K   >90 CRI   GU10	Wit	50·60	901228W3
3000K   >90 CRI   GU10	Wit	50·60	901228W5
2700K   >80 CRI   GU10	Zilver	50·60	905227S2
3000K   >80 CRI   GU10	Zilver	50·60	905227S4