



WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

SARA on base 3.0

157520W0

Project

Type

Notities

Kwantiteit

Datum

ALGEMEEN

Plafond, Opbouw

Max. kantelhoek 90°

Rotatie 330°

Mat wit

RAL 9003^a

IP20

Interieur

Output: 1520^b, 1640^c lm

CIE flux code: 94 98 100 100 100

LED

Lamp 3 x PAR16

Stopcontact GU10

max. per socket 12.0 W

CRI ≥ 90

ELEKTRISCH

100 - 240 V

LED inset 6.5 W

Totaal insets 19.5 W

Klasse 1

FYSISCH

Diameter 55 mm


Hoogte 115 mm

0.74 kg


^a De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.

^b PAR16 LAMP 2700K CRI90


^c PAR16 LAMP 3000K CRI90



Ronde plafondvoet met spots, van gegoten aluminium; oppervlak Matwit; gepoedercoat, mat textuur; RAL 9003; lampfitting GU10; lamptype 3x PAR16; 3x max. 12W; 100 - 240 V; 330° draaibaar en 90° kantelbaar; beschermingsgraad IP20; PCI; lamp niet inbegrepen;



LICHTVERDELING





WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

SARA

on base 3.0

157520W0

ARMATUREN

PAR16 LED lamp

TYPE	KLEUR	Ø · H (MM)	ORDERCODE
2700K >90 CRI GU10	Zwart	ø50-60	9 0 1 2 2 8 B 3
3000K >90 CRI GU10	Zwart	ø50-60	9 0 1 2 2 8 B 5
2700K >90 CRI GU10	Wit	ø50-60	9 0 1 2 2 8 W 3
3000K >90 CRI GU10	Wit	ø50-60	9 0 1 2 2 8 W 5
2700K >80 CRI GU10	Zilver	ø50-60	9 0 5 2 2 7 S 2
3000K >80 CRI GU10	Zilver	ø50-60	9 0 5 2 2 7 S 4