




## PROJECT

## TYPE


## OPMERKINGEN

## HOEVEELHEID

## DATUM



Armatuur voor plafondopbouw met 2 spots; van gegoten aluminium; oppervlak Matwit; gepoedercoat, mat textuur; binnenring zwart; met COB (Chip on Board) technologie voor maximale efficiëntie; phase-cut dim; lichtkleur 2700 K; binning initial MacAdam  $\leq 2$  SDCM; CRI  $\geq 90$ ; stralingshoek 31°; 355° draaibaar en 60° kantelbaar; beschermingsgraad IP20; Klasse 1; driver inbegrepen; honingraatrooster als optie verkrijgbaar om verblinding te verminderen; lichtbron kan worden vervangen door Wever & Ducré of door een vakman met uitdrukkelijke toestemming;



## ALGEMEEN

Plafond  
Opbouw  
max. kantelhoek 60 °  
rotatie 355 °  
Mat wit  
IP20  
Interieur  
980 lm  
CIE flux code: 99 100 100 100 100

## LED

2700 K  
CRI  $\geq 90$   
L70 / 55000h  
initial MacAdam  $\leq 2$  SDCM

## OPTISCH

Standard  
stralingshoek 31°


## ELEKTRISCH

phase-cut dim  
220 - 240 V  
systeem 14.2 W  
Klasse 1

## FYSISCH

lengte 230 mm  
breedte 80 mm  
hoogte 66 mm  
0.65 kg

## LICHTVERDELING



**KEGELDIAGRAM**

standard 31°

h (m)	E0° (lx)	Ø (m)
1	1410	0.55
2	350	1.11
3	160	1.66
4	90	2.22
5	60	2.77

**OPTISCHE ACCESSOIRES****honingraatrooster****Type**

BLIEK PETIT | CENO | LECA | PIRRO

**Kleur**

Zwart

**Ø (MM)**

29

**Artikel nummer**

90051131