




PROJECT

TYPE


OPMERKINGEN

HOEVEELHEID

DATUM



Armatuur voor plafondopbouw met 2 spots; van gegoten aluminium; oppervlak Matwit; gepoedercoat, mat textuur; binnenring zwart; met COB (Chip on Board) technologie voor maximale efficiëntie; phase-cut dim; lichtkleur 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; stralingshoek 39°; 355° draaibaar en 60° kantelbaar; beschermingsgraad IP20; Klasse 1; driver inbegrepen; honingraatrooster als optie verkrijgbaar om verblinding te verminderen; lichtbron kan worden vervangen door Wever & Ducré of door een vakman met uitdrukkelijke toestemming;



ALGEMEEN

Plafond
Opbouw
max. kantelhoek 60 °
rotatie 355 °
Mat wit
IP20
Interieur
680 lm
CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED

colour warm dimming
2000 K - 3000 K
CRI ≥ 90
L70 / 55000h
initial MacAdam ≤ 3 SDCM

OPTISCH

Standard
stralingshoek 39°


ELEKTRISCH

phase-cut dim
220 - 240 V
systeem 14.2 W
Klasse 1

FYSISCH

lengte 230 mm
breedte 80 mm
hoogte 66 mm
0.65 kg

LICHTVERDELING



**KEGELDIAGRAM**

standard 31°

h (m)	E0° (lx)	Ø (m)
1	979	0.55
2	245	1.11
3	109	1.66
4	61	2.22
5	39	2.77

OPTISCHE ACCESSOIRES**honingraatrooster****Type**

BLIEK PETIT | CENO | LECA | PIRRO

Kleur

Zwart

Ø (MM)

29

Artikel nummer

90051131