



**PROJECT**

**TYPE**

**OPMERKINGEN**

**HOEVEELHEID**

**DATUM**



**ALGEMEEN**

Plafond  
Opbouw  
Mat wit  
RAL 9003 <sup>a</sup>  
IP20  
Interieur  
700 lm  
CIE flux code: 94 99 100 100  
100

**LED**

3000 K  
CRI  $\geq 90$   
initial MacAdam  $\leq 3$  SDCM

**OPTISCH**

Standard  
stralingshoek 21°

**ELEKTRISCH**


DALI  
220 - 240 V  
systeem 8.0 W  
Klasse 1

**FYSISCH**

lengte 100 mm  
breedte 100 mm  
hoogte 100 mm  
0.74 kg

<sup>a</sup> De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.

Vierkanten downlight van gegoten aluminium, voor plafondopbouw; oppervlak Mat wit; gepoedercoat; mat textuur; RAL 9003; met COB (Chip on Board) technologie voor maximale efficiëntie; DALI dim; lichtkleur 3000 K; binning initial MacAdam  $\leq 3$  SDCM; CRI  $\geq 90$ ; 220 - 240 V; beschermingsgraad IP20; Klasse 1; UGR  $\leq 13$ ; beeldschermcompatibele werkplekarmatuur volgens DIN EN 12464-1; lichtsterkte hoger dan  $65^\circ \leq 1500 \text{ cd/m}^2$ ; optioneel enkele binnenreflector en enkele binnenkap verkrijgbaar; lichtbron kan worden vervangen door Wever & Ducré of door een vakman met uitdrukkelijke toestemming;





## OPTISCHE ACCESSOIRES

### Enkele binnenkap

Type	Kleur	L·B·H (MM)	Artikel nummer
BOX   max. 10W	Zwart	62-62-49	911011B1
BOX   max. 10W	Goud	62-62-49	911011G1
BOX   max. 10W	Champagne	62-62-49	911011M1
BOX   max. 10W	Wit	62-62-49	911011W1

### Enkele binnenreflector

Type	Kleur	L·B·H (MM)	Artikel nummer
BOX   max. 10W	Zwart	93.5-93.5-50.5	911211B1
BOX   max. 10W	Goud	93.5-93.5-50.5	911211G1
BOX   max. 10W	Champagne	93.5-93.5-50.5	911211M1
BOX   max. 10W	Wit	93.5-93.5-50.5	911211W1