




**PROJECT**

**TYPE**

**OPMERKINGEN**

**HOEVEELHEID**

**DATUM**



Vierkanten downlight van gegoten aluminium, voor plafondopbouw; zachte randen; oppervlak Goud; gepoedercoat; geborsteld; met COB (Chip on Board) technologie voor maximale efficiëntie; phase-cut dim; lichtkleur 2700 K; binning initial MacAdam  $\leq 3$  SDCM; CRI  $\geq 90$ ; 220 - 240 V; beschermingsgraad IP20; Klasse 1; UGR  $\leq 13$ ; beeldschermcompatibele werkplekarmatuur volgens DIN EN 12464-1; lichtsterkte hoger dan  $65^\circ \leq 1500 \text{ cd/m}^2$ ; optioneel enkele binnenkap beschikbaar; lichtbron kan worden vervangen door Wever & Ducré of door een vakman met uitdrukkelijke toestemming;

**ALGEMEEN**

Plafond  
Opbouw  
Goud  
IP20  
Interieur  
670 lm  
CIE flux code: 95 99 100 100  
100

**LED**

2700 K  
CRI  $\geq 90$   
initial MacAdam  $\leq 3$  SDCM

**OPTISCH**


Standard  
stralingshoek  $21^\circ$

**ELEKTRISCH**

phase-cut dim  
220 - 240 V  
systeem 8.0 W  
Klasse 1

**FYSISCH**

lengte 90 mm  
breedte 90 mm  
hoogte 90 mm  
0.63 kg



**OPTISCHE ACCESSOIRES****Enkele binnenkap**

Type	Kleur	L-B-H (MM)	Artikel nummer
DOCUS   max. 10W	Zwart	62-62-39.5	911021B1
DOCUS   max. 10W	Goud	62-62-39.5	911021G1
DOCUS   max. 10W	Wit	62-62-39.5	911021W1