




PROJECT

TYPE

OPMERKINGEN

HOEVEELHEID

DATUM



Wandhalbeinbouwarmatuur van gegoten aluminium met ronde sokkel; oppervlak Mat wit; RAL 9010; inclusief aan/uit-schakelaar in wit; met COB (Chip on Board) technologie voor maximale efficiëntie; lichtkleur 2700 K; CRI ≥ 90 ; stralingshoek 17°; 220 - 240 V; 350° draaibaar en 90° kantelbaar; beschermingsgraad IP20; Klasse 3; inclusief USB-C-poort; driver inbegrepen; inbouwdoos niet inbegrepen en niet vereist; compatibel met standaard inbouwdozen Ø68 mm; inclusief honingraatrooster om verblinding te verminderen; lichtbron kan worden vervangen door Wever & Ducré of door een vakman met uitdrukkelijke toestemming; driver vervangbaar door eindgebruiker;



ALGEMEEN

Wand
Opbouw
max. kantelhoek 90 °
rotatie 350 °
Mat wit
RAL 9010 ^a
IP20
Interieur
240 lm

LED

2700 K
CRI ≥ 90
initial MacAdam ≤ 2 SDCM

OPTISCH

Narrow
stralingshoek 17°

ELEKTRISCH

Geïntegreerde push dimknop
220 - 240 V
systeem 5.0 W
Klasse 3

FYSISCH

diameter 62 mm
hoogte 62 mm
0.45 kg

CUTOUT

diameter 68-71 mm
min. plafonddikte 5 mm
max. plafonddikte 40 mm
Inbouwdiepte 47 mm

^a De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.