



## PROJECT

## TYPE


## OPMERKINGEN

## HOEVEELHEID

## DATUM



Spot van gegoten aluminium met ronde sokkel, voor plafondbinbouw; voor installatie zonder rand; oppervlak Gunmetal; gereedschapsloze installatie met draadveren; geschikt voor plafonddikte van 12,5/15/20/25 mm; inbouwdiepte 53 mm; met COB (Chip on Board) technologie voor maximale efficiëntie; lichtkleur 3000 K; binning initial MacAdam  $\leq 2$  SDCM; CRI  $\geq 90$ ; stralingshoek 30°; spotkop 350° draaibaar en 55° kantelbaar; beschermingsgraad IP20; Klasse 3; IC-waarde; combineerbaar met de plaasterkit geschikt voor plafonddikte; driver niet inbegrepen; lichtbron kan worden vervangen door Wever & Ducré of door een vakman met uitdrukkelijke toestemming;



## ALGEMEEN

Plafond  
Half ingebouwd  
max. kantelhoek 55 °  
rotatie 350 °  
Gunmetal  
IP20  
IC gewaardeerd  
Interieur  
565 lm  
CIE flux code: 97 100 100 100 100

## LED

3000 K  
CRI  $\geq 90$   
L80 / 50000h  
initial MacAdam  $\leq 2$  SDCM

## OPTISCH

Standard  
stralingshoek 30°

## ELEKTRISCH

excl. driver  
18 V  
Inset 6.1 W  
Klasse 3


## FYSISCH

diameter 26 mm  
hoogte 117 mm  
0.15 kg

## CUTOUT

diameter 78-80 mm  
min. plafonddikte 12.5 mm  
max. plafonddikte 25 mm  
Inbouwdiepte 53 mm

## LICHTVERDELING





## KEGELDIAGRAM

standard 30°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	1690	0.53
2	420	1.07
3	190	1.60
4	110	2.14
5	70	2.67

## Onderhoudsfactor

Bedrijfstijd [h]	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000
LLMF	0.98	0.95	0.93	0.9	0.88
LSF	1	1	1	1	1

MF	LMF × RSMF × LLMF × LSF	RSMF <sup>a</sup>	Onderhoudsfactor ruimte
MF	Onderhoudsfactor	LLMF	Lumenbehoudfactor lichtbron
LMF <sup>a</sup>	Behoudfactor armatuur	LSF	Overlevingsfactor lichtbron

<sup>a</sup>Volgens "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. De waarden moeten bepaald worden door de planningverantwoordelijke.

## ELEKTRISCHE ACCESSOIRES

### Driver

Type	Kleur	Spanning	L·B·H (MM)	Artikel nummer
6W   350mA   8.6-18V		8.6-18V	67-39-22	90213303
7W   350mA   12-21V   phase-cut dim		12-21V	69-34-22	90223301
14W   350mA   2.5-42V   DALI-2		2.5-42V	145-33-21	90243501

## MONTAGEACCESSOIRES

### Plaasterkit

Type	Kleur	Spanning	Ø·H (MM)	Artikel nummer
BLIEK PETIT TRIMLESS			73-29	90017210