



## PROJECT

## TYPE

## OPMERKINGEN

## HOEVEELHEID

## DATUM



Zeshoekige pendelarmatuur voor plafondmontage, van gegoten aluminium; oppervlak Goud; gepoedercoat; geborsteld; inclusief regelbare kabelophanging max. 4000mm in Signaalzwart; met COB (Chip on Board) technologie voor maximale efficiëntie; phase-cut dim; lichtkleur 2700 K; binning initial MacAdam  $\leq 2$  SDCM; CRI  $\geq 90$ ; 220 - 240 V; beschermingsgraad IP20; Klasse 1; driver inbegrepen; plafondpotje niet inbegrepen; lichtbron kan worden vervangen door Wever & Ducré of door een vakman met uitdrukkelijke toestemming; driver vervangbaar door eindgebruiker;

## ALGEMEEN

Plafond  
Pendel  
Goud  
IP20  
Interieur  
405 lm  
CIE flux code: 98 100 100 100 100

## LED

2700 K  
CRI  $\geq 90$   
L80 / 55000h  
initial MacAdam  $\leq 2$  SDCM

## OPTISCH

Standard  
stralingshoek 36°



## ELEKTRISCH

phase-cut dim  
220 - 240 V  
systeem 5.5 W  
Klasse 1

## FYSISCH

lengte 77 mm  
breedte 77 mm  
hoogte 200 mm  
0.66 kg  
Lengte kabel 4000 mm

## LICHTVERDELING





## KEGELDIAGRAM

standard 35°

| h (m) | E0° (lx) | ø (m) |
|-------|----------|-------|
| 1     | 994      | 0.63  |
| 2     | 249      | 1.26  |
| 3     | 110      | 1.89  |
| 4     | 62       | 2.52  |
| 5     | 40       | 3.15  |

## Onderhoudsfactor

| Bedrijfstijd [h] | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 40.000 | 50.000 |
|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| LLMF             | 0.96   | 0.92   | 0.88   | 0.85   | 0.81   |
| LSF              | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      |

MF LMF × RSMF × LLMF × LSF

MF Onderhoudsfactor

LMF<sup>a</sup> Behoudfactor armatuur

RSMF<sup>a</sup> Onderhoudsfactor ruimte

LLMF Lumenbehoudfactor lichtbron

LSF Overlevingsfactor lichtbron

<sup>a</sup>Volgens "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. De waarden moeten bepaald worden door de planningverantwoordelijke.

## MONTAGEACCESSOIRES

### Kabelwand-plafondbeugel

| Kleur | Ø-H (MM) | Artikel nummer |
|-------|----------|----------------|
| Wit   | 16-30    | 90019197       |
| Zwart | 16-30    | 90019198       |

### Haak

| Type  | Kleur | Ø-H (MM) | Artikel nummer |
|---|-------|----------|----------------|
| standaard meervoudig ophangstelsysteem met haak | Zwart | 3-83     | 90052024       |
| standaard meervoudig ophangstelsysteem met haak | Wit   | 3-83     | 90052025       |
| optioneel meervoudig ophangstelsysteem met haak | Zwart | 5-90     | 90052065       |
| optioneel meervoudig ophangstelsysteem met haak | Wit   | 5-90     | 90052066       |
| voor kabel 4.25-5.5mm diameter                  | Wit   | 15-35    | 90052079       |
| voor kabel 4.25-5.5mm diameter                  | Zwart | 15-35    | 90052080       |

### Onzichtbare plafondmontageplaat

| Kleur | L-B (MM) | Artikel nummer |
|-------|----------|----------------|
| Zwart | 140-66   | 90015195       |
| Wit   | 140-66   | 90015196       |

### Meervoudig ophangstelsysteem lineair

| Type             | Kleur | L-B-H (MM) | Artikel nummer |
|------------------|-------|------------|----------------|
| max. 2 armaturen | Wit   | 600-30-45  | 90052007       |
| max. 2 armaturen | Zwart | 600-30-45  | 90052008       |
| max. 3 armaturen | Wit   | 900-30-45  | 90052009       |
| max. 3 armaturen | Zwart | 900-30-45  | 90052010       |
| max. 4 armaturen | Wit   | 1200-30-45 | 90052011       |
| max. 4 armaturen | Zwart | 1200-30-45 | 90052012       |
| max. 5 armaturen | Wit   | 1500-30-45 | 90052013       |
| max. 5 armaturen | Zwart | 1500-30-45 | 90052014       |

[226364G3] De technische gegevens vertegenwoordigen nominale waarden voor een omgevingstemperatuur van 25 °C. Voor de gegevenswaarden voor de lichtstroom geldt initieel een tolerantie van +/- 10%, voor het elektrische aansluitvermogen geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 10% en voor de kleurtemperatuur geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 150 K. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.

© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · [www.weverducre.com](http://www.weverducre.com)


**Meervoudig ophangstelsysteem rond**

| Type             | Kleur | Ø-H (MM) | Artikel nummer |
|------------------|-------|----------|----------------|
| max. 4 armaturen | Wit   | 123-44   | 90052005       |
| max. 4 armaturen | Zwart | 123-44   | 90052006       |
| max. 8 armaturen | Wit   | 123-44   | 90052031       |
| max. 8 armaturen | Zwart | 123-44   | 90052032       |

**Half ingebouwde montageplaat**

| Type                                       | Kleur | Ø-H (MM) | Artikel nummer |
|--|-------|----------|----------------|
| alleen voor lampenkappen zonder staaldraad | Wit   | 84-72    | 90052026       |
| alleen voor lampenkappen zonder staaldraad | Zwart | 84-72    | 90052027       |

**Enkele montageplaat**

| Type                     | Kleur | Ø-H (MM) | Artikel nummer |
|--------------------------|-------|----------|----------------|
| plafondmontageplaat rond | Zwart | 84-29    | 90052021       |
| plafondmontageplaat rond | Wit   | 84-29    | 90052022       |

**wandmontageplaat**

| Type            | Kleur | Ø-H (MM) | Artikel nummer |
|-----------------|-------|----------|----------------|
| voor 1 armatuur | Wit   | 82-32    | 90019195       |
| voor 1 armatuur | Zwart | 82-32    | 90019196       |

**TRACK ACCESSOIRES**
**Trackadapter**

| Type         | Kleur | L-B-H (MM) | Artikel nummer |
|--------------|-------|------------|----------------|
| 3-fase track | Wit   | 70-31-50   | 90014279       |
| 3-fase track | Zwart | 70-31-50   | 90014280       |

**Track Adapter 2.0**

| Type         | Kleur | L-B-H (MM) | Artikel nummer |
|--------------|-------|------------|----------------|
| 1-fase track | Wit   | 80-24-26   | 90014277       |
| 1-fase track | Zwart | 80-24-26   | 90014278       |