



PROJECT

TYPE

OPMERKINGEN

HOEVEELHEID

DATUM



Zeshoekige pendelarmatuur voor plafondmontage, van gegoten aluminium; oppervlak Brons; gepoedercoat; geborsteld; inclusief regelbare kabelophanging max. 4000mm in Signaalzwart; met COB (Chip on Board) technologie voor maximale efficiëntie; phase-cut dim; lichtkleur 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; beschermingsgraad IP20; Klasse 1; driver inbegrepen; plafondpotje niet inbegrepen; lichtbron kan worden vervangen door Wever & Ducré of door een vakman met uitdrukkelijke toestemming; driver vervangbaar door eindgebruiker;

ALGEMEEN

Plafond
Pendel
Brons
IP20
Interieur
260 lm
CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED

colour warm dimming
2000 K - 3000 K
CRI ≥ 90
L70 / 50000h
initial MacAdam ≤ 3 SDCM

OPTISCH

Standard
stralingshoek 36°



ELEKTRISCH

phase-cut dim
220 - 240 V
systeem 5.7 W
Klasse 1

FYSISCH

lengte 77 mm
breedte 77 mm
hoogte 200 mm
0.66 kg
Lengte kabel 4000 mm

LICHTVERDELING



77



KEGELDIAGRAM

standard 35°

| h (m) | E0° (lx) | ø (m) |
|-------|----------|-------|
| 1 | 645 | 0.63 |
| 2 | 161 | 1.26 |
| 3 | 72 | 1.89 |
| 4 | 40 | 2.52 |
| 5 | 26 | 3.15 |

Onderhoudsfactor

| Bedrijfstijd [h] | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 40.000 | 50.000 |
|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| LLMF | 0.95 | 0.91 | 0.86 | 0.82 | 0.77 |
| LSF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

MF LMF × RSMF × LLMF × LSF

MF Onderhoudsfactor

LMF^a Behoudfactor armatuur

RSMF^a Onderhoudsfactor ruimte

LLMF Lumenbehoudfactor lichtbron

LSF Overlevingsfactor lichtbron

^aVolgens "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. De waarden moeten bepaald worden door de planningverantwoordelijke.

MONTAGEACCESSOIRES

Kabelwand-plafondbeugel

| Kleur | Ø-H (MM) | Artikel nummer |
|-------|----------|----------------|
| Wit | 16-30 | 90019197 |
| Zwart | 16-30 | 90019198 |

Haak

| Type | Kleur | Ø-H (MM) | Artikel nummer |
|---|-------|----------|----------------|
| standaard meervoudig ophangstelsysteem met haak | Zwart | 3-83 | 90052024 |
| standaard meervoudig ophangstelsysteem met haak | Wit | 3-83 | 90052025 |
| optioneel meervoudig ophangstelsysteem met haak | Zwart | 5-90 | 90052065 |
| optioneel meervoudig ophangstelsysteem met haak | Wit | 5-90 | 90052066 |
| voor kabel 4.25-5.5mm diameter | Wit | 15-35 | 90052079 |
| voor kabel 4.25-5.5mm diameter | Zwart | 15-35 | 90052080 |

Onzichtbare plafondmontageplaat

| Kleur | L-B (MM) | Artikel nummer |
|-------|----------|----------------|
| Zwart | 140-66 | 90015195 |
| Wit | 140-66 | 90015196 |

Meervoudig ophangstelsysteem lineair

| Type | Kleur | L-B-H (MM) | Artikel nummer |
|------------------|-------|------------|----------------|
| max. 2 armaturen | Wit | 600-30-45 | 90052007 |
| max. 2 armaturen | Zwart | 600-30-45 | 90052008 |
| max. 3 armaturen | Wit | 900-30-45 | 90052009 |
| max. 3 armaturen | Zwart | 900-30-45 | 90052010 |
| max. 4 armaturen | Wit | 1200-30-45 | 90052011 |
| max. 4 armaturen | Zwart | 1200-30-45 | 90052012 |
| max. 5 armaturen | Wit | 1500-30-45 | 90052013 |
| max. 5 armaturen | Zwart | 1500-30-45 | 90052014 |

[226364Q9] De technische gegevens vertegenwoordigen nominale waarden voor een omgevingstemperatuur van 25 °C. Voor de gegevenswaarden voor de lichtstroom geldt initieel een tolerantie van +/- 10%, voor het elektrische aansluitvermogen geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 10% en voor de kleurtemperatuur geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 150 K. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.

© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com


Meervoudig ophangstelsysteem rond

| Type | Kleur | Ø·H (MM) | Artikel nummer |
|------------------|-------|----------|----------------|
| max. 4 armaturen | Wit | 123-44 | 90052005 |
| max. 4 armaturen | Zwart | 123-44 | 90052006 |
| max. 8 armaturen | Wit | 123-44 | 90052031 |
| max. 8 armaturen | Zwart | 123-44 | 90052032 |

Half ingebouwde montageplaat

| Type | Kleur | Ø·H (MM) | Artikel nummer |
|--|-------|----------|----------------|
| alleen voor lampenkappen zonder staaldraad | Wit | 84-72 | 90052026 |
| alleen voor lampenkappen zonder staaldraad | Zwart | 84-72 | 90052027 |

Enkele montageplaat

| Type | Kleur | Ø·H (MM) | Artikel nummer |
|--------------------------|-------|----------|----------------|
| plafondmontageplaat rond | Zwart | 84-29 | 90052021 |
| plafondmontageplaat rond | Wit | 84-29 | 90052022 |

wandmontageplaat

| Type | Kleur | Ø·H (MM) | Artikel nummer |
|-----------------|-------|----------|----------------|
| voor 1 armatuur | Wit | 82-32 | 90019195 |
| voor 1 armatuur | Zwart | 82-32 | 90019196 |

TRACK ACCESSOIRES
Trackadapter

| Type | Kleur | L·B·H (MM) | Artikel nummer |
|--------------|-------|------------|----------------|
| 3-fase track | Wit | 70-31-50 | 90014279 |
| 3-fase track | Zwart | 70-31-50 | 90014280 |

Track Adapter 2.0

| Type | Kleur | L·B·H (MM) | Artikel nummer |
|--------------|-------|------------|----------------|
| 1-fase track | Wit | 80-24-26 | 90014277 |
| 1-fase track | Zwart | 80-24-26 | 90014278 |