



WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

WETRO 1.0

236188B9

ALGEMEEN

Plafond, Pendel

Black Smoked

IP20

Interieur

Output: 525 lm

CIE flux code: 48 75 90 86 100

LED

colour warm dimming

1800 K - 2850 K

CRI \geq 90

L80 / 50000 h

3 SDCM

ELEKTRISCH

phase-cut dim

220 - 240 V

Totaal aangesloten vermogen 12.0 W

Klasse 2

FYSISCH

Diameter 150 mm

Hoogte 87 mm

0.56 kg

Project

Type


Notities

Kwantiteit


Datum



Pendelarmatuur voor plafondmontage, van artisaanaal mondgeblazen glas in Black Smoked; inclusief regelbare kabelophanging max. 4000mm in Signaalzwart; PCB 3-step binning; fase-afsnijding dim; lichtkleur 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam \leq 3 SDCM; CRI \geq 90; 220 - 240 V; beschermingsgraad IP20; PC2; plafondpotje niet inbegrepen; lichtbron vervangbaar door gekwalificeerd personeel;



LICHTVERDELING





WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

WETRO 1.0

236188B9

Onderhoudsfactoren

Bedrijfstijd [h]	10 000	20 000	30 000	40 000	50 000
LLMF	0.97	0.93	0.89	0.85	0.81
LSF	1	1	1	1	1

MF	LMF × RSMF × LLMF × LSF	RSMF ^a	Onderhoudsfactor ruimte
MF	Onderhoudsfactor	LLMF	Lumenbehoudfactor lichtbron
LMF ^a	Behoudfactor armatuur	LSF	Overlevingsfactor lichtbron

^a Volgens "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. De waarden moeten bepaald worden door de planningverantwoordelijke.

ENKELVOUDIG OPHANGSISTEEM

Onzichtbare plafondmontageplaat

KLEUR	L · W (MM)	ORDERCODE
Zwart	140-66	9 0 0 1 5 1 9 5
Wit	140-66	9 0 0 1 5 1 9 6



Enkele montageplaat

TYPE	KLEUR	Ø · H (MM)	ORDERCODE
plafondmontageplaat rond	Zwart	ø84-29	9 0 0 5 2 0 2 1
plafondmontageplaat rond	Wit	ø84-29	9 0 0 5 2 0 2 2

Half ingebouwde montageplaat

TYPE	KLEUR	Ø · H (MM)	ORDERCODE
alleen voor lampenkappen zonder staaldraad	Wit	ø84-72	9 0 0 5 2 0 2 6
alleen voor lampenkappen zonder staaldraad	Zwart	ø84-72	9 0 0 5 2 0 2 7

WANDMONTAGEPLAAT

WANDMONTAGEPLAAT

TYPE	KLEUR	Ø · H (MM)	ORDERCODE
voor 1 armatuur	Wit	ø82-32	9 0 0 1 9 1 9 5
voor 1 armatuur	Zwart	ø82-32	9 0 0 1 9 1 9 6

Kabelwand-plafondbeugel

KLEUR	Ø · H (MM)	ORDERCODE
Wit	ø16-30	9 0 0 1 9 1 9 7
Zwart	ø16-30	9 0 0 1 9 1 9 8



WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

WETRO 1.0

236188B9

MULTI-OPHANGING

Meervoudig ophangstelsysteem rond

TYPE	KLEUR	Ø·H (MM)	ORDERCODE
max. 4 armaturen	Wit	Ø123·44	9 0 0 5 2 0 0 5
max. 4 armaturen	Zwart	Ø123·44	9 0 0 5 2 0 0 6
max. 8 armaturen	Wit	Ø123·44	9 0 0 5 2 0 3 1
max. 8 armaturen	Zwart	Ø123·44	9 0 0 5 2 0 3 2

Meervoudig ophangstelsysteem lineair

TYPE	KLEUR	L·W·H (MM)	ORDERCODE
max. 2 armaturen	Wit	600·30·45	9 0 0 5 2 0 0 7
max. 2 armaturen	Zwart	600·30·45	9 0 0 5 2 0 0 8
max. 3 armaturen	Wit	900·30·45	9 0 0 5 2 0 0 9
max. 3 armaturen	Zwart	900·30·45	9 0 0 5 2 0 1 0
max. 4 armaturen	Wit	1200·30·45	9 0 0 5 2 0 1 1
max. 4 armaturen	Zwart	1200·30·45	9 0 0 5 2 0 1 2
max. 5 armaturen	Wit	1500·30·45	9 0 0 5 2 0 1 3
max. 5 armaturen	Zwart	1500·30·45	9 0 0 5 2 0 1 4

OPTIONEEL

Haak

TYPE	KLEUR	Ø·H (MM)	ORDERCODE
standaard meervoudig ophangstelsysteem met haak	Zwart	Ø3·83	9 0 0 5 2 0 2 4
standaard meervoudig ophangstelsysteem met haak	Wit	Ø3·83	9 0 0 5 2 0 2 5
optioneel meervoudig ophangstelsysteem met haak	Zwart	Ø5·90	9 0 0 5 2 0 6 5
optioneel meervoudig ophangstelsysteem met haak	Wit	Ø5·90	9 0 0 5 2 0 6 6
voor kabel 4.25-5.5mm diameter	Wit	Ø15·35	9 0 0 5 2 0 7 9
voor kabel 4.25-5.5mm diameter	Zwart	Ø15·35	9 0 0 5 2 0 8 0