




PROJECT

TYPE

OPMERKINGEN

HOEVEELHEID

DATUM



Pendelarmatuur voor plafondmontage van aluminium; oppervlaktekleur "Live Simple"; RAL 090 9005; met COB (Chip on Board) technologie voor maximale efficiëntie; 350 mA; lichtkleur 2700 K; CRI ≥ 90 ; stralingshoek 40°; 18 V; beschermingsgraad IP20; Klasse 3; te combineren met een enkelvoudige of meervoudige plafondkap (inclusief fase-afsnijdende dimdriver); lichtbron kan worden vervangen door Wever & Ducré of door een vakman met uitdrukkelijke toestemming;

ALGEMEEN

Plafond
Pendel
Live Simple
RAL 090 9005 ^a
IP20
Interieur
520 lm

LED

2700 K
CRI ≥ 90
initial MacAdam ≤ 2 SDCM

OPTISCH

Standard
stralingshoek 40°


ELEKTRISCH

excl. driver
18 V
systeem 7.0 W
Inset 7.0 W
Klasse 3

FYSISCH

diameter 85 mm
hoogte 65 mm
0.35 kg
Lengte kabel 4000 mm

^a De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.





MONTAGEACCESSOIRES

Haak

Type	Kleur	Spanning	Ø-H (MM)	Artikel nummer
voor kabel 4.25-5.5mm diameter	Wit		15-49	90052083
voor kabel 4.25-5.5mm diameter	Zwart		15-49	90052084

Multi chandelier

Type	Kleur	Spanning	Ø-H (MM)	Artikel nummer
3 armaturen smalle gleuven	Zwart		380-44	914121BB0
3 armaturen smalle gleuven	Zwart + Aluminium		380-44	914121BL0
3 armaturen smalle gleuven	Wit		380-44	914121WW0
6 armaturen smalle gleuven	Zwart		380-44	914122BB0
6 armaturen smalle gleuven	Zwart + Aluminium		380-44	914122BL0
6 armaturen smalle gleuven	Wit		380-44	914122WW0

Half ingebouwde montageplaat

Type	Kleur	Spanning	Ø-H (MM)	Artikel nummer
plafondmontageplaat rond	Zwart		84-72	914152B0
plafondmontageplaat rond	Wit		84-72	914152W0

Enkele montageplaat

Type	Kleur	Spanning	Ø-H (MM)	Artikel nummer
plafondmontageplaat rond	Zwart		83-39	914112B0
plafondmontageplaat rond	Aluminium		83-39	914112L0
plafondmontageplaat rond	Wit		83-39	914112W0