



PROJECT

TYPE


OPMERKINGEN

HOEVEELHEID

DATUM



Kegelvormig aluminium pendelarmatuur; oppervlak Cementgrijs + Mat wit natgelakt; mat textuur; inclusief regelbare kabelophanging max. 4000mm in zwart; PCB 3-step binning; phase-cut dim; lichtkleur 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; beschermingsgraad IP20; Klasse 2; plafondpotje niet inbegrepen; lichtbron kan worden vervangen door Wever & Ducré of door een vakman met uitdrukkelijke toestemming;



ALGEMEEN

Plafond
Pendel
Cementgrijs + Mat wit
IP20
Interieur
570 lm
CIE flux code: 81 94 99 100 100

LED

colour warm dimming
1800 K - 2850 K
CRI ≥ 90
L80 / 60000h
initial MacAdam ≤ 3 SDCM


ELEKTRISCH

phase-cut dim
220 - 240 V
systeem 12.0 W
Klasse 2

FYSISCH

diameter 380 mm
hoogte 460 mm
0.9 kg
Lengte kabel 4000 mm

LICHTVERDELING




Onderhoudsfactor

Bedrijfstijd [h]	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000
LLMF	0.97	0.93	0.89	0.85	0.81
LSF	1	1	1	1	1

MF	LMF × RSMF × LLMF × LSF	RSMF ^a	Onderhoudsfactor ruimte
MF	Onderhoudsfactor	LLMF	Lumenbehoudfactor lichtbron
LMF ^a	Behoudfactor armatuur	LSF	Overlevingsfactor lichtbron

^aVolgens "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. De waarden moeten bepaald worden door de planningverantwoordelijke.

MONTAGEACCESSOIRES
Onzichtbare plafondmontageplaat

Kleur	L-B (MM)	Artikel nummer
Zwart	140-66	90015195
Wit	140-66	90015196

Half ingebouwde montageplaat

Type	Kleur	Ø-H (MM)	Artikel nummer
alleen voor lampenkappen zonder staaldraad	Wit	84-72	90052026
alleen voor lampenkappen zonder staaldraad	Zwart	84-72	90052027

Enkele montageplaat

Type	Kleur	Ø-H (MM)	Artikel nummer
plafondmontageplaat rond	Zwart	84-29	90052021
plafondmontageplaat rond	Wit	84-29	90052022