



PROJECT

TYPE


OPMERKINGEN

HOEVEELHEID

DATUM



Vierkanten downlight van gegoten aluminium, voor plafondopbouw;
oppervlak Champagne; lampfitting GU10; lamptype PAR16; max. 12W;
100 - 240 V; beschermingsgraad IP20; Klasse 1; binnenreflector
optioneel verkrijgbaar; lamp niet inbegrepen;



ALGEMEEN

Plafond
Opbouw
Champagne
IP20
Interieur
CIE flux code: 94 98 100 100 93

LED

lamp PAR16
lampfitting GU10
max. per socket 12.0 W
CRI ≥ 90 80 90

ELEKTRISCH

100 - 240 V
Klasse 1

FYSISCH

lengte 70 mm
breedte 70 mm
hoogte 82 mm
0.16 kg




GEMETEN LAMPEN

PAR16 LAMP 3000K CRI90
450 lm
6.5 W

PAR16 LAMP 2700K CRI90
430 lm
6.5 W

PAR16 LAMP 2700K CRI80
360 lm
4.4 W

LICHTVERDELING





OPTISCHE ACCESSOIRES

Binnenreflector

Type	Kleur	Artikel nummer
BOX mini max. 10W	Zwart	900199B1
BOX mini max. 10W	Goud	900199G1
BOX mini max. 10W	Champagne	900199M1
BOX mini max. 10W	Brons	900199Q1
BOX mini max. 10W	Wit	900199W1

ELEKTRISCHE ACCESSOIRES

Artikel nummer

W901228B3

W901228B5

LAMPEN

PAR16 LED lamp

Type	Kleur	Ø·H (MM)	Artikel nummer
2700K >90 CRI GU10	Wit	50-60	901228W3
3000K >90 CRI GU10	Wit	50-60	901228W5
2700K >80 CRI GU10	Zilver	50-60	905227S2
3000K >80 CRI GU10	Zilver	50-60	905227S4