



**PROJECT**

**TYPE**


**OPMERKINGEN**

**HOEVEELHEID**

**DATUM**



Cilindrische downlight van gegoten aluminium, voor plafondopbouw; oppervlak Mat wit + Matzwart; met COB (Chip on Board) technologie voor maximale efficiëntie; phase-cut dim; lichtkleur 3000 K; binning initial MacAdam  $\leq 2$  SDCM; CRI  $\geq 90$ ; stralingshoek 30°; beschermingsgraad IP20; Klasse 1; driver inbegrepen; lichtbron kan worden vervangen door Wever & Ducré of door een vakman met uitdrukkelijke toestemming; driver vervangbaar door eindgebruiker;



**ALGEMEEN**

Plafond  
Opbouw  
Mat wit + Matzwart  
IP20  
Interieur  
470 lm

**LED**

3000 K  
CRI  $\geq 90$   
initial MacAdam  $\leq 2$  SDCM  
initial MacAdam  $\leq 2$  SDCM

**OPTISCH**

Standard  
stralingshoek 30°

**ELEKTRISCH**

phase-cut dim  
220 - 240 V  
systeem 8.0 W  
Klasse 1

**FYSISCH**

diameter 70 mm  
hoogte 85 mm  
0.19 kg