



PROJECT

TYPE


OPMERKINGEN

HOEVEELHEID

DATUM



Vierkanten downlight van gegoten aluminium, voor plafondopbouw; zachte randen; oppervlak Matzwart; gepoedercoat; mat textuur; RAL 9005; lampfitting GU10; lamptype PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; beschermingsgraad IP20; Klasse 1; binnenreflector optioneel verkrijgbaar; lamp niet inbegrepen;



ALGEMEEN

Plafond
Opbouw
Matzwart
RAL 9005 ^a
IP20
Interieur
CIE flux code: 94 98 100 100 92

LED

lamp PAR16
lampfitting GU10
max. per socket 12.0 W
CRI ≥ 90 80

ELEKTRISCH

100 - 240 V
Klasse 1

FYSISCH

lengte 70 mm
breedte 70 mm
hoogte 82 mm
0.16 kg

^a De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.


GEMETEN LAMPEN

PAR16 LAMP 2700K CRI90
420 lm
6.5 W


PAR16 LAMP 3000K CRI90
440 lm
6.5 W

PAR16 LAMP 2700K CRI80
355 lm
4.4 W


LICHTVERDELING



— C0/C180



— C0/C180



— C0/C180

**OPTISCHE ACCESSOIRES****Binnenreflector**

Type	Kleur	Artikel nummer
DOCUS mini max. 10W	Zwart	900199B2
DOCUS mini max. 10W	Goud	900199G2
DOCUS mini max. 10W	Wit	900199W2

ELEKTRISCHE ACCESSOIRES**Artikel nummer**

W901228B3

W901228B5

LAMPEN**PAR16 LED lamp**

Type	Kleur	Ø·H (MM)	Artikel nummer
2700K >90 CRI GU10	Wit	50-60	901228W3
3000K >90 CRI GU10	Wit	50-60	901228W5
2700K >80 CRI GU10	Zilver	50-60	905227S2
3000K >80 CRI GU10	Zilver	50-60	905227S4