




PROJECT

TYPE

OPMERKINGEN

HOEVEELHEID

DATUM



Zeshoekige pendelarmatuur voor plafondmontage, van gegoten aluminium; oppervlak Brons; gepoedercoat; geborsteld; met COB (Chip on Board) technologie voor maximale efficiëntie; 350 mA; lichtkleur 2700 K; CRI ≥ 90 ; stralingshoek 75°; 18 V; beschermingsgraad IP20; Klasse 3; te combineren met een enkelvoudige of meervoudige plafondkap (inclusief fase-afsnijdende dimdriver); lichtbron kan worden vervangen door Wever & Ducré of door een vakman met uitdrukkelijke toestemming;

ALGEMEEN

Plafond
Pendel
Brons
IP20
Interieur
525 lm

LED

2700 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000h
initial MacAdam ≤ 2 SDCM

OPTISCH


Wide
stralingshoek 75°

ELEKTRISCH

excl. driver
18 V
systeem 5.5 W
Klasse 3

FYSISCH

lengte 49 mm
breedte 43 mm
hoogte 500 mm
0.52 kg
Lengte kabel 4000 mm





MONTAGEACCESSOIRES

Haak

Type	Kleur	Spanning	Ø·H (MM)	Artikel nummer
voor kabel 4.25-5.5mm diameter	Zwart		15-49	90052084

Multi chandelier

Type	Kleur	Spanning	Ø·H (MM)	Artikel nummer
3 armaturen brede gleuven	Zwart		380-44	914124BB0
3 armaturen brede gleuven	Zwart + Champagne		380-44	914124BM0
3 armaturen brede gleuven	Zwart + brons		380-44	914124BQ0
6 armaturen brede gleuven	Zwart		380-44	914125BB0
6 armaturen brede gleuven	Zwart + Champagne		380-44	914125BM0
6 armaturen brede gleuven	Zwart + brons		380-44	914125BQ0

Half ingebouwde montageplaat

Type	Kleur	Spanning	Ø·H (MM)	Artikel nummer
plafondmontageplaat rond	Zwart		84-72	914152B0

Enkele montageplaat

Type	Kleur	Spanning	Ø·H (MM)	Artikel nummer
plafondmontageplaat rond	Zwart		83-39	914112B0
plafondmontageplaat rond	Champagne		83-39	914112M0
plafondmontageplaat rond	Brons		83-39	914112Q0