



PROJECT

TYPE


OPMERKINGEN

HOEVEELHEID

DATUM



Cilindrische pendelarmatuur voor plafondmontage van gegoten aluminium; oppervlak Live Simple; RAL 090 9005; met COB (Chip on Board) technologie voor maximale efficiëntie; 350 mA; lichtkleur 3000 K; CRI ≥ 90 ; stralingshoek 75°; 18 V; beschermingsgraad IP20; Klasse 3; te combineren met een enkelvoudige of meervoudige plafondkap (inclusief fase-afsnijdende dimdriver); lichtbron kan worden vervangen door Wever & Ducré of door een vakman met uitdrukkelijke toestemming;



ALGEMEEN

Plafond
Pendel
Live Simple
RAL 090 9005 ^a
IP20
Interieur
565 lm

LED

3000 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000h
initial MacAdam ≤ 2 SDCM

OPTISCH

Wide
stralingshoek 75°

ELEKTRISCH

excl. driver
18 V
systeem 5.5 W
Inset 4.1 W
Klasse 3

FYSISCH

diameter 43 mm
hoogte 500 mm
0.48 kg
Lengte kabel 4000 mm

^a De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.



MONTAGEACCESSOIRES

Haak

Type	Kleur	Spanning	Ø-H (MM)	Artikel nummer
voor kabel 4.25-5.5mm diameter	Wit		15-49	90052083
voor kabel 4.25-5.5mm diameter	Zwart		15-49	90052084

Multi chandelier

Type	Kleur	Spanning	Ø-H (MM)	Artikel nummer
3 armaturen brede gleuven	Zwart		380-44	914124BB0
3 armaturen brede gleuven	Zwart + brons		380-44	914124BQ0
3 armaturen brede gleuven	Wit		380-44	914124WW0
6 armaturen brede gleuven	Zwart		380-44	914125BB0
6 armaturen brede gleuven	Zwart + brons		380-44	914125BQ0
6 armaturen brede gleuven	Wit		380-44	914125WW0

Half ingebouwde montageplaat

Type	Kleur	Spanning	Ø-H (MM)	Artikel nummer
plafondmontageplaat rond	Zwart		84-72	914152B0
plafondmontageplaat rond	Wit		84-72	914152W0

Enkele montageplaat

Type	Kleur	Spanning	Ø-H (MM)	Artikel nummer
plafondmontageplaat rond	Zwart		83-39	914112B0
plafondmontageplaat rond	Brons		83-39	914112Q0
plafondmontageplaat rond	Wit		83-39	914112W0