



**PROJECT**

**TYPE**


**OPMERKINGEN**

**HOEVEELHEID**

**DATUM**



Pendelarmatuur voor plafondmontage van aluminium; oppervlak Matzwart natgelakt; mat textuur; RAL 9005; inclusief regelbare kabelophanging max. 4000mm in Signaalzwart; lampfitting GU10; lamptype PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; beschermingsgraad IP20; Klasse 1; plafondpotje niet inbegrepen;



**ALGEMEEN**

Plafond
Pendel
Matzwart
RAL 9005 <sup>a</sup>
IP20
Interieur
CIE flux code: 94 98 100 100 73

**LED**

lamp PAR16
lampfitting GU10
max. per socket 12.0 W
CRI ≥ 90

**ELEKTRISCH**

100 - 240 V
Klasse 1

**FYSISCH**



diameter 115 mm
hoogte 235 mm
0.9 kg

<sup>a</sup> De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.

**GEMETEN LAMPEN**

PAR16 LAMP 3000K CRI90
350 lm
6.5 W
PAR16 LAMP 2700K CRI90
340 lm
6.5 W

**LICHTVERDELING**





## MONTAGEACCESSOIRES

### Kabelwand-plafondbeugel

Kleur	Ø-H (MM)	Artikel nummer
Wit	16-30	90019197
Zwart	16-30	90019198

### Haak

Type	Kleur	Ø-H (MM)	Artikel nummer
standaard meervoudig ophangstelsysteem met haak	Zwart	3-83	90052024
standaard meervoudig ophangstelsysteem met haak	Wit	3-83	90052025
optioneel meervoudig ophangstelsysteem met haak	Zwart	5-90	90052065
optioneel meervoudig ophangstelsysteem met haak	Wit	5-90	90052066
voor kabel 4.25-5.5mm diameter	Wit	15-35	90052079
voor kabel 4.25-5.5mm diameter	Zwart	15-35	90052080

### Onzichtbare plafondmontageplaat

Kleur	L-B (MM)	Artikel nummer
Zwart	140-66	90015195
Wit	140-66	90015196

### Meervoudig ophangstelsysteem lineair

Type	Kleur	L-B-H (MM)	Artikel nummer
max. 2 armaturen	Wit	600-30-45	90052007
max. 2 armaturen	Zwart	600-30-45	90052008
max. 3 armaturen	Wit	900-30-45	90052009
max. 3 armaturen	Zwart	900-30-45	90052010
max. 4 armaturen	Wit	1200-30-45	90052011
max. 4 armaturen	Zwart	1200-30-45	90052012
max. 5 armaturen	Wit	1500-30-45	90052013
max. 5 armaturen	Zwart	1500-30-45	90052014

### Meervoudig ophangstelsysteem rond

Type	Kleur	Ø-H (MM)	Artikel nummer
max. 4 armaturen	Wit	123-44	90052005
max. 4 armaturen	Zwart	123-44	90052006
max. 8 armaturen	Wit	123-44	90052031
max. 8 armaturen	Zwart	123-44	90052032

### Half ingebouwde montageplaat

Type	Kleur	Ø-H (MM)	Artikel nummer
alleen voor lampenkappen zonder staaldraad	Wit	84-72	90052026
alleen voor lampenkappen zonder staaldraad	Zwart	84-72	90052027

### Enkele montageplaat

Type	Kleur	Ø-H (MM)	Artikel nummer
plafondmontageplaat rond	Zwart	84-29	90052021
plafondmontageplaat rond	Wit	84-29	90052022

### wandmontageplaat

Type	Kleur	Ø-H (MM)	Artikel nummer
voor 1 armatuur	Wit	82-32	90019195
voor 1 armatuur	Zwart	82-32	90019196

## ELEKTRISCHE ACCESSOIRES

[287520BB0] De technische gegevens vertegenwoordigen nominale waarden voor een omgevingstemperatuur van 25 °C. Voor de gegevenswaarden voor de lichtstroom geldt initieel een tolerantie van +/- 10%, voor het elektrische aansluitvermogen geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 10% en voor de kleurtemperatuur geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 150 K. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.

© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · [www.weverducre.com](http://www.weverducre.com)

**Artikel nummer**

W901228B3

W901228B5

**LAMPEN****PAR16 LED lamp**

Type	Kleur	Ø·H (MM)	Artikel nummer
2700K   >90 CRI   GU10	Wit	50·60	901228W3
3000K   >90 CRI   GU10	Wit	50·60	901228W5
2700K   >80 CRI   GU10	Zilver	50·60	905227S2
3000K   >80 CRI   GU10	Zilver	50·60	905227S4

**TRACK ACCESSOIRES****Track Adapter 2.0**

Type	Kleur	L·B·H (MM)	Artikel nummer
1-fase track	Wit	80·24·26	90014277
1-fase track	Zwart	80·24·26	90014278