



WEVER & DUCRÉ  
LIGHTING

# ODREY 1.7

287720BG0

Project

Type

Notities

Kwantiteit

Datum

## ALGEMEEN

Plafond, Pendel

Matzwart + goud

IP20

Interieur

Output: 460<sup>a</sup>, 480<sup>b</sup> lm

CIE flux code: 94 98 100 100 100

## LED

Lamp PAR16

Stopcontact GU10

max. per socket 12.0 W

CRI ≥ 90

## ELEKTRISCH

100 - 240 V

LED inset 6.5 W

Klasse 1

## FYSISCH

Diameter 151 mm

Hoogte 125 mm


0.3 kg

<sup>a</sup> PAR16 LAMP 2700K CRI90


<sup>b</sup> PAR16 LAMP 3000K CRI90



Pendelarmatuur voor plafondmontage van aluminium; oppervlak Matzwart + goud natgelakt; mat textuur; inclusief regelbare kabelophanging max. 4000mm in Signaalzwart; lampfitting GU10; lamptype PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; beschermingsgraad IP20; PC1; plafondpotje niet inbegrepen;



## LICHTVERDELING





WEVER & DUCRÉ  
LIGHTING

# ODREY 1.7

287720BG0

## ARMATUREN

### PAR16 LED lamp

TYPE	KLEUR	Ø-H (MM)	ORDERCODE
2700K   >90 CRI   GU10	Zwart	ø50-60	9 0 1 2 2 8 B 3
3000K   >90 CRI   GU10	Zwart	ø50-60	9 0 1 2 2 8 B 5
2700K   >90 CRI   GU10	Wit	ø50-60	9 0 1 2 2 8 W 3
3000K   >90 CRI   GU10	Wit	ø50-60	9 0 1 2 2 8 W 5
2700K   >80 CRI   GU10	Zilver	ø50-60	9 0 5 2 2 7 S 2
3000K   >80 CRI   GU10	Zilver	ø50-60	9 0 5 2 2 7 S 4

## ENKELVOUDIG OPHANGSYSTEEM

### Onzichtbare plafondmontageplaat

KLEUR	L-W (MM)	ORDERCODE
Zwart	140-66	9 0 0 1 5 1 9 5
Wit	140-66	9 0 0 1 5 1 9 6



### Enkele montageplaat

TYPE	KLEUR	Ø-H (MM)	ORDERCODE
plafondmontageplaat rond	Zwart	ø84-29	9 0 0 5 2 0 2 1
plafondmontageplaat rond	Wit	ø84-29	9 0 0 5 2 0 2 2

### Half ingebouwde montageplaat

TYPE	KLEUR	Ø-H (MM)	ORDERCODE
alleen voor lampenkappen zonder staaldraad	Wit	ø84-72	9 0 0 5 2 0 2 6
alleen voor lampenkappen zonder staaldraad	Zwart	ø84-72	9 0 0 5 2 0 2 7

## WANDMONTAGEPLAAT

### WANDMONTAGEPLAAT

TYPE	KLEUR	Ø-H (MM)	ORDERCODE
voor 1 armatuur	Wit	ø82-32	9 0 0 1 9 1 9 5
voor 1 armatuur	Zwart	ø82-32	9 0 0 1 9 1 9 6

### Kabelwand-plafondbeugel

KLEUR	Ø-H (MM)	ORDERCODE
Wit	ø16-30	9 0 0 1 9 1 9 7
Zwart	ø16-30	9 0 0 1 9 1 9 8



WEVER & DUCRÉ  
LIGHTING

# ODREY 1.7

287720BG0

## MULTI-OPHANGING

### Meervoudig ophangstelsysteem rond

TYPE	KLEUR	Ø-H (MM)	ORDERCODE
max. 4 armaturen	Wit	Ø123-44	9 0 0 5 2 0 0 5
max. 4 armaturen	Zwart	Ø123-44	9 0 0 5 2 0 0 6
max. 8 armaturen	Wit	Ø123-44	9 0 0 5 2 0 3 1
max. 8 armaturen	Zwart	Ø123-44	9 0 0 5 2 0 3 2

### Meervoudig ophangstelsysteem lineair

TYPE	KLEUR	L-W-H (MM)	ORDERCODE
max. 2 armaturen	Wit	600-30-45	9 0 0 5 2 0 0 7
max. 2 armaturen	Zwart	600-30-45	9 0 0 5 2 0 0 8
max. 3 armaturen	Wit	900-30-45	9 0 0 5 2 0 0 9
max. 3 armaturen	Zwart	900-30-45	9 0 0 5 2 0 1 0
max. 4 armaturen	Wit	1200-30-45	9 0 0 5 2 0 1 1
max. 4 armaturen	Zwart	1200-30-45	9 0 0 5 2 0 1 2
max. 5 armaturen	Wit	1500-30-45	9 0 0 5 2 0 1 3
max. 5 armaturen	Zwart	1500-30-45	9 0 0 5 2 0 1 4

## OPTIONEEL

### Haak

TYPE	KLEUR	Ø-H (MM)	ORDERCODE
standaard meervoudig ophangstelsysteem met haak	Zwart	Ø3-83	9 0 0 5 2 0 2 4
standaard meervoudig ophangstelsysteem met haak	Wit	Ø3-83	9 0 0 5 2 0 2 5
optioneel meervoudig ophangstelsysteem met haak	Zwart	Ø5-90	9 0 0 5 2 0 6 5
optioneel meervoudig ophangstelsysteem met haak	Wit	Ø5-90	9 0 0 5 2 0 6 6
voor kabel 4.25-5.5mm diameter	Wit	Ø15-35	9 0 0 5 2 0 7 9
voor kabel 4.25-5.5mm diameter	Zwart	Ø15-35	9 0 0 5 2 0 8 0

### Binnenkap

TYPE	KLEUR	Ø-H (MM)	ORDERCODE
suitable for ODREY 1.6   1.7	Zwart	Ø55-42	9 1 1 4 2 0 B 0
suitable for ODREY 1.6   1.7	Goud	Ø55-42	9 1 1 4 2 0 G 0
suitable for ODREY 1.6   1.7	Wit	Ø55-42	9 1 1 4 2 0 W 0