



**PROJECT**

**TYPE**


**OPMERKINGEN**

**HOEVEELHEID**

**DATUM**



Vierkanten armatuur voor wandopbouw van aluminium; oppervlak Matzwart; gepoedercoat; mat textuur; RAL 9005; lichtemissie boven en onder; stralingshoek 36°; met COB (Chip on Board) technologie voor maximale efficiëntie; phase-cut dim; lichtkleur 2700 K; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; driver inbegrepen; beschermingsgraad IP20; Klasse 1; lichtbron niet vervangbaar;



**ALGEMEEN**

Wand  
Opbouw  
Matzwart  
RAL 9005 <sup>a</sup>  
IP20  
Interieur  
Indirect 355 lm  
Direct 355 lm  
totaal 710 lm  
CIE flux code: 95 99 100 50 100

**LED**

2700 K  
CRI ≥ 90  
L70 / 55000h  
initial MacAdam ≤ 3 SDCM

**OPTISCH**

Standard  
stralingshoek 36°


**ELEKTRISCH**

phase-cut dim  
220 - 240 V  
systeem 8.6 W  
Klasse 1

**FYSISCH**

lengte 50 mm  
breedte 50 mm  
hoogte 120 mm  
0.35 kg

**LICHTVERDELING**



<sup>a</sup> De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.