



WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

MILES 2.0 ROUND

317578MW5

Project

Type

Notities

Kwantiteit

Datum

ALGEMEEN

Wand, Opbouw

Wit marmer

IP20

Interieur

Output: 620 lm

CIE flux code: 32 57 79 50 100

LED

3000 K

CRI \geq 90

L80 / 60000 h

3 SDCM

ELEKTRISCH

phase-cut dim

220 - 240 V

Totaal aangesloten vermogen 8.5 W

Klasse 2

FYSISCH


Diameter 190 mm

Hoogte 43 mm


1.24 kg



Schijfvormig armatuur voor wandopbouw ; oppervlak Wit marmer; PCB 3-step binning; fase-afsnijding dim; lichtkleur 3000 K; binning initial MacAdam \leq 3 SDCM; CRI \geq 90; 220 - 240 V; beschermingsgraad IP20; PC2; lichtbron vervangbaar door gekwalificeerd personeel;



LICHTVERDELING





WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

MILES 2.0 ROUND

317578MW5

Onderhoudsfactoren

Bedrijfstijd [h]	10 000	20 000	30 000	40 000	50 000
LLMF	0.98	0.95	0.92	0.89	0.86
LSF	1	1	1	1	1

MF	$LMF \times RSMF \times LLMF \times LSF$	RSMF ^a	Onderhoudsfactor ruimte
MF	Onderhoudsfactor	LLMF	Lumenbehoudfactor lichtbron
LMF ^a	Behoudfactor armatuur	LSF	Overlevingsfactor lichtbron

^a Volgens "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. De waarden moeten bepaald worden door de planningverantwoordelijke.