




PROJECT

TYPE

OPMERKINGEN

HOEVEELHEID

DATUM



Rechthoekige armatuur voor wandopbouw van aluminium; oppervlak Matzwart; gepoedercoat, mat textuur; RAL 9005; PCB 3-step binning; phase-cut dim; lichtkleur 3000 K; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; beschermingsgraad IP20; Klasse 1; lichtbron kan worden vervangen door Wever & Ducré of door een vakman met uitdrukkelijke toestemming;

ALGEMEEN

Wand
Opbouw
Matzwart
RAL 9005 ^a
IP20
Interieur
2130 lm
CIE flux code: 56 84 97 50 100

LED

3000 K
CRI ≥ 90
L80 / 90000 h
initial MacAdam ≤ 3 SDCM


ELEKTRISCH

phase-cut dim
220 - 240 V
systeem 38 W
Klasse 1


FYSISCH

lengte 1200 mm
breedte 32 mm
hoogte 80 mm
2.6 kg

LICHTVERDELING



^a De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.




Onderhoudsfactor

Bedrijfstijd [h]	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000
LLMF	0.98	0.95	0.93	0.91	0.89
LSF	1	1	1	1	1

MF	$LMF \times RSMF \times LLMF \times LSF$	RSMF ^a	Onderhoudsfactor ruimte
MF	Onderhoudsfactor	LLMF	Lumenbehoudfactor lichtbron
LMF ^a	Behoudfactor armatuur	LSF	Overlevingsfactor lichtbron

^aVolgens "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. De waarden moeten bepaald worden door de planningverantwoordelijke.