




**PROJECT**

**TYPE**


**OPMERKINGEN**

**HOEVEELHEID**

**DATUM**



Vierkanten aluminium armatuur voor wandinbouw; oppervlak Champagne; gepoedercoat; mat textuur; inbouwdiepte 40 mm; geschikt voor plafonddikte van min. 12 mm; PCB 3-step binning; lichtkleur 3000 K; binning initial MacAdam  $\leq 3$  SDCM; CRI  $\geq 90$ ; beschermingsgraad IP20; Klasse 3; driver niet inbegrepen; lichtbron niet vervangbaar;



**ALGEMEEN**

Wand  
Ingebouwd  
Champagne  
IP20  
Interieur  
CIE flux code: 51 75 91 88 100

**GEMETEN DRIVERS**

350mA  
110 lm  
4.1 W

**LED**

3000 K  
CRI  $\geq 90$   
L80 / 50000h  
initial MacAdam  $\leq 3$  SDCM

**OPTISCH**

Asymetric

**ELEKTRISCH**

excl. driver  
9 V  
Inset 3.1 W  
Klasse 3


**FYSISCH**

lengte 80 mm  
breedte 16 mm  
hoogte 80 mm  
0.27 kg

**CUTOUT**

lengte 66 mm  
breedte 66 mm  
min. plafonddikte 12 mm  
Inbouwdiepte 40 mm

**LICHTVERDELING**



**MONTAGEACCESSOIRES****Behuizing voor beton****Type**

ORIS 0.8 | RETO 0.8

**L·B·H (MM)**

69-69-61

**Artikel nummer**

90012046

**Inbouwbehuizing incl. plaasterkit****Type**

ORIS 0.8 | RETO 0.8

**L·B·H (MM)**

109-109-74

**Artikel nummer**

90012047

**ELEKTRISCHE ACCESSOIRES****Driver****Type**

6W | 350mA | 3-22V

**Spanning**

3-22V

**L·B·H (MM)**

68-35-21

**Artikel nummer**

90213202