



PROJECT

TYPE

OPMERKINGEN

HOEVEELHEID

DATUM




IP65



CRI
≥ 80

Armatuur van gegoten aluminium voor vloermontage; oppervlak Matzwart; gepoedercoat; mat textuur; RAL 9005; directe lichtverdeling; PCB 3-step binning; phase-cut dim; lichtkleur 3000 K; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80; 220 - 240 V; beschermingsgraad IP65; Klasse 1; bevestigingssokkel niet inbegrepen; driver inbegrepen; inclusief 1300mm kabel; lichtbron niet vervangbaar; driver vervangbaar door eindgebruiker;



ALGEMEEN

Vloer
Staand
Matzwart
RAL 9005 ^a
IP65
Exterieur
1350 lm
CIE flux code: 61 91 99 100 100

LED

3000 K
CRI ≥ 80
L80 / 60000 h
initial MacAdam ≤ 3 SDCM

OPTISCH

Asymetric


ELEKTRISCH

phase-cut dim
220 - 240 V
systeem 20.6 W
Klasse 1

FYSISCH

diameter 134 mm
hoogte 30 mm
1.16 kg

LICHTVERDELING



^a De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.



Onderhoudsfactor

Bedrijfstijd [h]	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000
LLMF	0.97	0.93	0.89	0.86	0.82
LSF	1	1	1	1	1

MF	$LMF \times RSMF \times LLMF \times LSF$	RSMF ^a	Onderhoudsfactor ruimte
MF	Onderhoudsfactor	LLMF	Lumenbehoudfactor lichtbron
LMF ^a	Behoudfactor armatuur	LSF	Overlevingsfactor lichtbron

^aVolgens "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. De waarden moeten bepaald worden door de planningverantwoordelijke.

BASIS

Pole 170

Type	Kleur	L·B·H (MM)	Artikel nummer
met montageplaat	Antraciet grijs	160-91-170	910013A0
met montageplaat	Zwart	160-91-170	910013B0
met montageplaat	Brons	160-91-170	910013Q0
met betonvloerbevestiging	Antraciet grijs	130-30-170	910073A0
met betonvloerbevestiging	Zwart	130-30-170	910073B0
met betonvloerbevestiging	Brons	130-30-170	910073Q0

Pole 270

Type	Kleur	L·B·H (MM)	Artikel nummer
met montageplaat	Antraciet grijs	160-91-270	910014A0
met montageplaat	Zwart	160-91-270	910014B0
met montageplaat	Brons	160-91-270	910014Q0
met betonvloerbevestiging	Antraciet grijs	130-30-270	910074A0
met betonvloerbevestiging	Zwart	130-30-270	910074B0
met betonvloerbevestiging	Brons	130-30-270	910074Q0

Pole 470

Type	Kleur	L·B·H (MM)	Artikel nummer
met montageplaat	Antraciet grijs	160-91-470	910016A0
met montageplaat	Zwart	160-91-470	910016B0
met montageplaat	Brons	160-91-470	910016Q0
met betonvloerbevestiging	Antraciet grijs	130-30-470	910076A0
met betonvloerbevestiging	Zwart	130-30-470	910076B0
met betonvloerbevestiging	Brons	130-30-470	910076Q0

Pole 670

Type	Kleur	L·B·H (MM)	Artikel nummer
met montageplaat	Antraciet grijs	160-91-670	910018A0
met montageplaat	Zwart	160-91-670	910018B0
met montageplaat	Brons	160-91-670	910018Q0
met betonvloerbevestiging	Antraciet grijs	130-30-670	910078A0
met betonvloerbevestiging	Zwart	130-30-670	910078B0
met betonvloerbevestiging	Brons	130-30-670	910078Q0


Pole 870

Type	Kleur	L·B·H (MM)	Artikel nummer
met montageplaat	Antraciet grijs	160-91-870	910010A0
met montageplaat	Zwart	160-91-870	910010B0
met montageplaat	Brons	160-91-870	910010Q0
met betonvloerbevestiging	Antraciet grijs	130-30-870	910070A0
met betonvloerbevestiging	Zwart	130-30-870	910070B0
met betonvloerbevestiging	Brons	130-30-870	910070Q0