



PROJECT

TYPE


OPMERKINGEN

HOEVEELHEID

DATUM



Systeemarmatuur voor wand- of plafondopbouw of pendeluitvoering (2000 mm kabelophanging als accessoire beschikbaar); oppervlak Matzwart; gepoedercoat; mat textuur; RAL 9005; kap in opaal PMMA; PCB 3-step binning; lichtkleur 3000 K; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; beschermingsgraad IP20; Klasse 1; lichtbron kan worden vervangen door Wever & Ducré of door een vakman met uitdrukkelijke toestemming; driver vervangbaar door eindgebruiker;



ALGEMEEN

Plafond / wand
Opbouw
Matzwart
RAL 9005 ^a
IP20
Interieur
1170 lm
CIE flux code: 48 80 96 100 100

LED

3000 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000h
initial MacAdam ≤ 3 SDCM

OPTISCH

Opal


ELEKTRISCH

DALI-2
220 - 240 V
systeem 21.7 W
Klasse 1

FYSISCH

lengte 1458 mm
breedte 30 mm
hoogte 80 mm
1.7 kg

LICHTVERDELING



^a De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.


Onderhoudsfactor

Bedrijfstijd [h]	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000
LLMF	0.98	0.95	0.92	0.9	0.87
LSF	1	1	1	1	1

MF LMF × RSMF × LLMF × LSF

MF Onderhoudsfactor

LMF^a Behoudfactor armatuur

RSMF^a

Onderhoudsfactor ruimte

LLMF

Lumenbehoudfactor lichtbron

LSF

Overlevingsfactor lichtbron

^aVolgens "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. De waarden moeten bepaald worden door de planningverantwoordelijke.

TRACK ACCESSOIRES
Aansluitpunt

Type	Kleur	Artikel nummer
ELLO	Zwart	900190B1
ELLO	Wit	900190W1

Voeding voor DALI

Type	Kleur	Lengte (MM)	Artikel nummer
ELLO	Wit	2000	90018012
ELLO	Zwart	2000	90018013

Ophangkabel 2.0m

Type	Lengte (MM)	Artikel nummer
ELLO	2000	90015102