



**PROJECT**

**TYPE**


**OPMERKINGEN**

**HOEVEELHEID**

**DATUM**



Rechthoekige vloer- of wandprojector voor buiten; oppervlak Matzwart; gepoedercoat; mat textuur; RAL 9005; met COB (Chip on Board) technologie voor maximale efficiëntie; phase-cut dim; lichtkleur 3000 K; binning initial MacAdam  $\leq 3$  SDCM; CRI  $\geq 80$ ; 220 - 240 V; 110° kantelbaar; stralingshoek 100°; beschermingsgraad IP65; Klasse 2; driver inbegrepen; grondspies optioneel beschikbaar; snoot in Matzwart optioneel beschikbaar; lichtbron niet vervangbaar; driver vervangbaar door eindgebruiker;



**ALGEMEEN**

Vloer  
Staand  
max. kantelhoek 110 °  
Matzwart  
RAL 9005 <sup>a</sup>  
IP65  
Exterieur  
1590 lm  
CIE flux code: 49 76 90 0 100

**LED**

3000 K  
CRI  $\geq 80$   
L80 / 60000h  
initial MacAdam  $\leq 3$  SDCM

**OPTISCH**

Extreme wide  
stralingshoek 100°


**ELEKTRISCH**

phase-cut dim  
220 - 240 V  
systeem 23.2 W  
Klasse 2

**FYSISCH**

lengte 130 mm  
breedte 130 mm  
hoogte 35 mm  
1.22 kg

**LICHTVERDELING**



<sup>a</sup> De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.



## KEGELDIAGRAM

extreme wide 0°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	0	0.00
2	0	0.00
3	0	0.00
4	0	0.00
5	0	0.00

## BASIS

### Grondspies

Type	Ø-H (MM)	Artikel nummer
X-BEAM	43-212	90013115

## OPTISCHE ACCESSOIRES

### Snoot

Type	Kleur	L-B-H (MM)	Artikel nummer
X-BEAM	Zwart	138-45-138	90019023