



PROJECT

TYPE

OPMERKINGEN

HOEVEELHEID

DATUM



Ronde vloer- of wandprojector voor buiten; oppervlak Antraciet grijs; gepoedercoat; mat textuur; RAL 7016; met COB (Chip on Board) technologie voor maximale efficiëntie; phase-cut dim; lichtkleur 3000 K; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; 110° kantelbaar; stralingshoek 100°; beschermingsgraad IP65; Klasse 2; driver inbegrepen; grondspies optioneel beschikbaar; snoot in Matzwart optioneel beschikbaar; lichtbron niet vervangbaar; driver vervangbaar door eindgebruiker;

ALGEMEEN

Vloer
Staand
max. kantelhoek 110 °
Antraciet grijs
RAL 7016 ^a
IP65
Exterieur
1520 lm
CIE flux code: 0 0 0 0 100

LED

3000 K
CRI ≥ 80
L80 / 60000h
initial MacAdam ≤ 3 SDCM

OPTISCH

Extreme wide
stralingshoek 100°



ELEKTRISCH

phase-cut dim
220 - 240 V
systeem 23.7 W
Klasse 2

FYSISCH

diameter 160 mm
hoogte 35 mm
1.41 kg

LICHTVERDELING



^a De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.



KEGELDIAGRAM

extreme wide 0°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	0	0.00
2	0	0.00
3	0	0.00
4	0	0.00
5	0	0.00

BASIS

Grondspies

Type	Ø-H (MM)	Artikel nummer
X-BEAM	43-212	90013115

OPTISCHE ACCESSOIRES

Ronde snoot

Type	Kleur	Ø-W (MM)	Artikel nummer
X-BEAM	Zwart	166-45	90019031