



**PROJECT**

**TYPE**

**OPMERKINGEN**

**HOEVEELHEID**

**DATUM**




**IP65**



**CRI**  
≥ 90

Rechthoekige aluminium armatuur voor wandinbouw; oppervlak Brons; gepoedercoat; mat textuur; inbouwdiepte 40 mm; geschikt voor plafonddikte van min. 12 mm; PCB 3-step binning; lichtkleur 3000 K; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; beschermingsgraad IP65; Klasse 3; driver niet inbegrepen; lichtbron niet vervangbaar;



**ALGEMEEN**

Wand  
Ingebouwd  
Brons  
IP65  
Exterieur  
CIE flux code: 41 77 91 85 100

**LED**

3000 K  
CRI ≥ 90  
L70 / 60000h  
initial MacAdam ≤ 3 SDCM

**OPTISCH**

Asymetric

**ELEKTRISCH**

excl. driver  
6 V  
Inset 4.3 2.0 W  
Klasse 3

**FYSISCH**

lengte 80 mm  
breedte 33 mm  
hoogte 80 mm  
0.16 kg



**CUTOUT**

lengte 66 mm  
breedte 66 mm  
min. plafonddikte 12 mm  
Inbouwdiepte 40 mm

**GEMETEN DRIVER**

350mA  
44 lm  
2.7 W  
  
700mA  
75 lm  
5.7 W

**LICHTVERDELING**



**MONTAGEACCESSOIRES****Behuizing voor beton****Type**

ORIS 0.8 | RETO 0.8

**L·B·H (MM)**

69-69-61

**Artikel nummer**

90012046

**Inbouwbehuizing incl. plaasterkit****Type**

ORIS 0.8 | RETO 0.8

**L·B·H (MM)**

109-109-74

**Artikel nummer**

90012047

**ELEKTRISCHE ACCESSOIRES****Driver****Type**

3W | 350 mA | 3-15V | IP66

**Spanning**

3-15V

**L·B·H (MM)**

52-30-23

**Artikel nummer**

90213101

7W | 500mA | 5-14.5V | IP67

5-14.5V

57-41-24

90214301

7W | 700mA | 3-10.5V | IP67

3-10,5V

57-41-24

90215301