



**PROJECT**

**TYPE**

**OPMERKINGEN**

**HOEVEELHEID**

**DATUM**



**IP65**

**CRI**  
≥ 80

Cilindrische downlight van gegoten aluminium, voor plafondopbouw;  
oppervlak Matzwart; gepoedercoat; mat textuur; RAL 9005;  
lampfitting GU10; lamptype PAR16; max. 5W; 100 - 240 V;  
beschermingsgraad IP65; Klasse 1; lamp niet inbegrepen;



**ALGEMEEN**

|                                 |
|---------------------------------|
| Plafond                         |
| Opbouw                          |
| Matzwart                        |
| RAL 9005 <sup>a</sup>           |
| IP65                            |
| Exterieur                       |
| CIE flux code: 94 98 100 100 88 |

**LED**

|                       |
|-----------------------|
| lamp PAR16            |
| lampfitting GU10      |
| max. per socket 5.0 W |
| CRI ≥ 80              |

**ELEKTRISCH**

|             |
|-------------|
| 100 - 240 V |
| Klasse 1    |

**FYSISCH**



|                |
|----------------|
| diameter 80 mm |
| hoogte 105 mm  |
| 0.49 kg        |

<sup>a</sup> De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.

**GEMETEN LAMPEN**

|                        |
|------------------------|
| PAR16 LAMP 2700K CRI80 |
| 340 lm                 |
| 4.4 W                  |
| PAR16 LAMP 3000K CRI80 |
| 340 lm                 |
| 4.4 W                  |

**LICHTVERDELING**



**LAMPEN****PAR16 LED lamp**

| Type                   | Kleur  | Ø·H (MM) | Artikel nummer |
|------------------------|--------|----------|----------------|
| 2700K   >80 CRI   GU10 | Zilver | 50·60    | 905227S2       |
| 3000K   >80 CRI   GU10 | Zilver | 50·60    | 905227S4       |