



PROJECT

TYPE

OPMERKINGEN

HOEVEELHEID

DATUM



IP65

CRI
≥ 80

Cilindrische downlight van gegoten aluminium, voor plafondopbouw;
oppervlak Grijze textuur; gepoedercoat; mat textuur; RAL 9007;
lampfitting GU10; lamptype PAR16; max. 5W; 100 - 240 V;
beschermingsgraad IP65; Klasse 1; lamp niet inbegrepen;



ALGEMEEN

Plafond
Opbouw
Grijze textuur
RAL 9007 ^a
IP65
Exterieur
CIE flux code: 94 98 100 100 88

LED

lamp PAR16
lampfitting GU10
max. per socket 5.0 W
CRI ≥ 80

ELEKTRISCH

100 - 240 V
Klasse 1

FYSISCH



diameter 80 mm
hoogte 105 mm
0.49 kg

^a De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.

GEMETEN LAMPEN

PAR16 LAMP 3000K CRI80
340 lm
4.4 W
PAR16 LAMP 2700K CRI80
340 lm
4.4 W

LICHTVERDELING



**LAMPEN****PAR16 LED lamp**

Type	Kleur	Ø·H (MM)	Artikel nummer
2700K >80 CRI GU10	Zilver	50·60	905227S2
3000K >80 CRI GU10	Zilver	50·60	905227S4