



PROJECT

TYPE


OPMERKINGEN

HOEVEELHEID

DATUM



Vierkanten downlight van gegoten aluminium, voor plafondopbouw; oppervlak Grijze textuur; gepoedercoat; mat textuur; RAL 9007; met COB (Chip on Board) technologie voor maximale efficiëntie; phase-cut dim; lichtkleur 3000 K; binning initial MacAdam  $\leq 3$  SDCM; CRI  $\geq 90$ ; 220 - 240 V; beschermingsgraad IP65; Klasse 1; optioneel enkele binnenreflector en enkele binnenkap verkrijgbaar; lichtbron kan worden vervangen door Wever & Ducré of door een vakman met uitdrukkelijke toestemming;



ALGEMEEN

Plafond  
Opbouw  
Grijze textuur  
RAL 9007<sup>a</sup>  
IP65  
Exterieur  
700 lm  
CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED

3000 K  
CRI  $\geq 90$   
initial MacAdam  $\leq 3$  SDCM

OPTISCH

Standard  
stralingshoek 21°

ELEKTRISCH

phase-cut dim  
220 - 240 V  
systeem 8.0 W  
Klasse 1

FYSISCH

lengte 100 mm  
breedte 100 mm  
hoogte 100 mm  
0.67 kg

<sup>a</sup> De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.



## OPTISCHE ACCESSOIRES

### Enkele binnenkap

Type	Kleur	L·B·H (MM)	Artikel nummer
BOX   max. 10W	Zwart	62-62-49	911011B1
BOX   max. 10W	Donkergrijze textuur	62-62-49	911011D1
BOX   max. 10W	Brons	62-62-49	911011Q1
BOX   max. 10W	Wit	62-62-49	911011W1

### Enkele binnenreflector

Type	Kleur	L·B·H (MM)	Artikel nummer
BOX   max. 10W	Zwart	93.5-93.5-50.5	911211B1
BOX   max. 10W	Donkergrijze textuur	93.5-93.5-50.5	911211D1
BOX   max. 10W	Brons	93.5-93.5-50.5	911211Q1
BOX   max. 10W	Wit	93.5-93.5-50.5	911211W1