



PROJECT

TYPE

OPMERKINGEN

HOEVEELHEID

DATUM




IP65



CRI
≥ 90

Vierkanten aluminium armatuur voor wandinbouw; oppervlak Brons; gepoedercoat; mat textuur; inbouwdiepte 40 mm; geschikt voor plafonddikte van min. 12 mm; PCB 3-step binning; lichtkleur 3000 K; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; beschermingsgraad IP65; Klasse 3; driver niet inbegrepen; lichtbron niet vervangbaar;



ALGEMEEN

Wand
Ingebouwd
Brons
IP65
Exterieur
76 lm
CIE flux code: 64 88 98 99 100

LED

3000 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000h
initial MacAdam ≤ 3 SDCM

OPTISCH

Asymetric

ELEKTRISCH

excl. driver
24 V
Inset 2.4 W
Klasse 3


FYSISCH

lengte 80 mm
breedte 16 mm
hoogte 80 mm
0.24 kg

CUTOUT

lengte 66 mm
breedte 66 mm
min. plafonddikte 12 mm
Inbouwdiepte 40 mm

LICHTVERDELING



**MONTAGEACCESSOIRES****Behuizing voor beton**

Type	L·B·H (MM)	Artikel nummer
ORIS 0.8 RETO 0.8	69-69-61	90012046

Inbouwbehuizing incl. plaasterkit

Type	L·B·H (MM)	Artikel nummer
ORIS 0.8 RETO 0.8	109-109-74	90012047

ELEKTRISCHE ACCESSOIRES**Driver**

Type	Spanning	L·B·H (MM)	Artikel nummer
35W 24V IP67	24V	175-31-43	90212802
100W 24V IP67	24V	178-68-39	90212903