



PROJECT

TYPE


OPMERKINGEN

HOEVEELHEID

DATUM



Vierkanten aluminium armatuur voor wandinbouw; oppervlak Antraciet grijs; gepoedercoat; mat textuur; RAL 7016; inbouwdiepte 40 mm; geschikt voor plafonddikte van min. 12 mm; PCB 3-step binning; lichtkleur 3000 K; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; beschermingsgraad IP65; Klasse 3; driver niet inbegrepen; lichtbron niet vervangbaar;



ALGEMEEN

Wand
Ingebouwd
Antraciet grijs
RAL 7016 ^a
IP65
Exterieur
170 lm
CIE flux code: 60 86 97 99 100

LED

3000 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000h
initial MacAdam ≤ 3 SDCM

OPTISCH

Asymetric

ELEKTRISCH

excl. driver
24 V
Inset 4.9 W
Klasse 3

FYSISCH


lengte 130 mm
breedte 16 mm
hoogte 130 mm
0.42 kg

CUTOUT

lengte 115 mm
breedte 117 mm
min. plafonddikte 12 mm
Inbouwdiepte 40 mm

^a De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.

LICHTVERDELING



**MONTAGEACCESSOIRES****Behuizing voor beton**

Type	L·B·H (MM)	Artikel nummer
ORIS 1.3 RETO 1.3	120-55-120	90012040

Inbouwbehuizing incl. plaasterkit

Type	L·B·H (MM)	Artikel nummer
ORIS 1.3 RETO 1.3	160-68-160	90012041

ELEKTRISCHE ACCESSOIRES**Driver**

Type	Spanning	L·B·H (MM)	Artikel nummer
35W 24V IP67	24V	175-31-43	90212802
100W 24V IP67	24V	178-68-39	90212903