



**PROJECT**

**TYPE**

**OPMERKINGEN**

**HOEVEELHEID**

**DATUM**




**IP65**



**CRI**  
≥ 90

Vierkanten armatuur voor wandopbouw van aluminium; oppervlak Matzwart; gepoedercoat; mat textuur; RAL 9005; PCB 3-step binning; lichtkleur 3000 K; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; beschermingsgraad IP65; Klasse 1; driver inbegrepen; lichtbron niet vervangbaar; driver vervangbaar door eindgebruiker;



**ALGEMEEN**

Wand  
Opbouw  
Matzwart  
RAL 9005 <sup>a</sup>  
IP65  
Exterieur  
150 lm  
CIE flux code: 61 86 97 99 100

**LED**

3000 K  
CRI ≥ 90  
L80 / 50000h  
initial MacAdam ≤ 3 SDCM

**OPTISCH**

Asymetric


**ELEKTRISCH**

phase-cut dim  
220 - 240 V  
systeem 4.9 W  
Klasse 1

**FYSISCH**

lengte 130 mm  
breedte 36 mm  
hoogte 130 mm  
0.62 kg

**LICHTVERDELING**



<sup>a</sup> De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.