



PROJECT

TYPE

OPMERKINGEN

HOEVEELHEID

DATUM




IP65



CRI
≥ 90

Cilindrische armatuur van gegoten aluminium, voor wandopbouw; oppervlak Matzwart; gepoedercoat; mat textuur; RAL 9005; lichtemissie boven of onder; met COB (Chip on Board) technologie voor maximale efficiëntie; phase-cut dim; lichtkleur 3000 K; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; stralingshoek 36°; beschermingsgraad IP65; Klasse 1; lichtbron niet vervangbaar;



ALGEMEEN

Wand
Opbouw
Matzwart
RAL 9005 ^a
IP65
Exterieur
555 lm
CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED

3000 K
CRI ≥ 90
L70 / 55000h
initial MacAdam ≤ 3 SDCM

OPTISCH

Standard
stralingshoek 36°


ELEKTRISCH

phase-cut dim
220 - 240 V
systeem 5.9 W
Klasse 1

FYSISCH

diameter 50 mm
hoogte 76 mm
0.25 kg

LICHTVERDELING



^a De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.