



**PROJECT**

**TYPE**

**OPMERKINGEN**

**HOEVEELHEID**

**DATUM**




IP65



CRI  
≥ 90

Cilindrische armatuur van gegoten aluminium, voor wandopbouw;  
oppervlak Mat wit; gepoedercoat; mat textuur; RAL 9010; lichtemissie  
boven of onder; met COB (Chip on Board) technologie voor maximale  
efficiëntie; phase-cut dim; lichtkleur 3000 K; binning initial MacAdam  
≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; stralingshoek 36°;  
beschermingsgraad IP65; Klasse 1; lichtbron niet vervangbaar;



**ALGEMEEN**

Wand  
Opbouw  
Mat wit  
RAL 9010 <sup>a</sup>  
IP65  
Exterieur  
555 lm  
CIE flux code: 96 99 100 100  
100

**LED**

3000 K  
CRI ≥ 90  
L70 / 55000h  
initial MacAdam ≤ 3 SDCM

**OPTISCH**

Standard  
stralingshoek 36°


**ELEKTRISCH**

phase-cut dim  
220 - 240 V  
systeem 5.9 W  
Klasse 1

**FYSISCH**

diameter 50 mm  
hoogte 76 mm  
0.25 kg

**LICHTVERDELING**



<sup>a</sup> De kleur kan vanwege  
productieomstandigheden iets  
afwijken.