



**PROJECT**

**TYPE**

**OPMERKINGEN**

**HOEVEELHEID**

**DATUM**




**IP65**



**CRI**  
≥ 90

Cilindrische downlight van gegoten aluminium, voor plafondopbouw; oppervlak Mat wit; gepoedercoat; mat textuur; RAL 9010; met COB (Chip on Board) technologie voor maximale efficiëntie; phase-cut dim; lichtkleur 3000 K; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; beschermingsgraad IP65; Klasse 1; lichtbron niet vervangbaar;



**ALGEMEEN**

Plafond  
Opbouw  
Mat wit  
RAL 9010 <sup>a</sup>  
IP65  
Exterieur  
555 lm  
CIE flux code: 96 99 100 100 100

**LED**

3000 K  
CRI ≥ 90  
L70 / 55000h  
initial MacAdam ≤ 3 SDCM

**OPTISCH**

Standard  
stralingshoek 36°


**ELEKTRISCH**

phase-cut dim  
220 - 240 V  
systeem 6.0 W  
Klasse 1

**FYSISCH**

diameter 50 mm  
hoogte 75 mm  
0.24 kg

**LICHTVERDELING**



<sup>a</sup> De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.

**KEGELDIAGRAM**

standard 34°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	1300	0.62
2	330	1.23
3	140	1.85
4	80	2.46
5	50	3.08