



## PROJECT

## TYPE

## OPMERKINGEN

## HOEVEELHEID

## DATUM



IP65



CRI  
≥ 90

Vierkanten armatuur voor wandopbouw van aluminium; oppervlak Antraciet grijs; gepoedercoat; mat textuur; RAL 7016; directe/indirecte lichtverdeling; PCB 3-step binning; phase-cut dim; lichtkleur 2700 K; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; beschermingsgraad IP65; Klasse 1; inclusief kleppen voor regelbare stralingshoek; lichtbron kan worden vervangen door Wever & Ducré of door een vakman met uitdrukkelijke toestemming;

## ALGEMEEN

Wand

Opbouw

Antraciet grijs

RAL 7016 <sup>a</sup>

IP65

Exterieur

totaal 880 lm

## LED

2700 K

CRI ≥ 90

initial MacAdam ≤ 3 SDCM

## OPTISCH

Variable

## ELEKTRISCH

phase-cut dim

220 - 240 V

systeem 11.0 W

Klasse 1

## FYSISCH


lengte 100 mm

breedte 100 mm

hoogte 100 mm

0.62 kg

<sup>a</sup> De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.




**Onderhoudsfactor**

Bedrijfstijd [h]	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000
LLMF	0.98	0.95	0.92	0.89	0.86
LSF	1	1	1	1	1

MF	$LMF \times RSMF \times LLMF \times LSF$	RSMF <sup>a</sup>	Onderhoudsfactor ruimte
MF	Onderhoudsfactor	LLMF	Lumenbehoudfactor lichtbron
LMF <sup>a</sup>	Behoudfactor armatuur	LSF	Overlevingsfactor lichtbron

<sup>a</sup>Volgens "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. De waarden moeten bepaald worden door de planningverantwoordelijke.