



**PROJECT**

**TYPE**

**OPMERKINGEN**

**HOEVEELHEID**

**DATUM**




IP65



CRI  
≥ 90

Rechthoekige aluminium armatuur voor wandopbouw; oppervlak Grijze textuur; gepoedercoat; mat textuur; RAL 9007; directe lichtverdeling; PCB 3-step binning; phase-cut dim; lichtkleur 2700 K; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; beschermingsgraad IP65; Klasse 1; inclusief kleppen voor regelbare stralingshoek; lichtbron kan worden vervangen door Wever & Ducré of door een vakman met uitdrukkelijke toestemming;



**ALGEMEEN**

Wand  
Opbouw  
Grijze textuur  
RAL 9007 <sup>a</sup>  
IP65  
Exterieur  
260 lm  
CIE flux code: 69 92 99 100  
100

**LED**

2700 K  
CRI ≥ 90  
initial MacAdam ≤ 3 SDCM

**OPTISCH**

Variable

**ELEKTRISCH**

phase-cut dim  
220 - 240 V  
systeem 6.0 W  
Klasse 1

**FYSISCH**

lengte 100 mm  
breedte 100 mm  
hoogte 160 mm  
0.67 kg

<sup>a</sup> De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.


**Onderhoudsfactor**

Bedrijfstijd [h]	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000
LLMF	0.98	0.95	0.93	0.91	0.9
LSF	1	1	1	1	1

MF	$LMF \times RSMF \times LLMF \times LSF$	RSMF <sup>a</sup>	Onderhoudsfactor ruimte
MF	Onderhoudsfactor	LLMF	Lumenbehoudfactor lichtbron
LMF <sup>a</sup>	Behoudfactor armatuur	LSF	Overlevingsfactor lichtbron

<sup>a</sup>Volgens "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. De waarden moeten bepaald worden door de planningverantwoordelijke.