



PROJECT

TYPE

OPMERKINGEN

HOEVEELHEID

DATUM




IP65



CRI
≥ 80

Armatuur van gegoten aluminium voor vloermontage; oppervlak Antraciet grijs; gepoedercoat; mat textuur; RAL 7016; PCB 3-step binning; phase-cut dim; lichtkleur 2700 K; CRI ≥ 80; 220 - 240 V; beschermingsgraad IP65; Klasse 1; bevestigingssokkel niet inbegrepen; driver inbegrepen; lichtbron kan worden vervangen door Wever & Ducré of door een vakman met uitdrukkelijke toestemming; driver vervangbaar door eindgebruiker;



ALGEMEEN

Vloer
Opbouw
Antraciet grijs
RAL 7016 ^a
IP65
Exterieur
580 lm
CIE flux code: 68 95 100 100 100

LED

2700 K
CRI ≥ 80
L80 / 50000h
initial MacAdam ≤ 3 SDCM

OPTISCH

Asymetric

ELEKTRISCH


phase-cut dim
220 - 240 V
systeem 11.4 W
Klasse 1

FYSISCH

diameter 80 mm
hoogte 28 mm
0.38 kg

^a De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.

LICHTVERDELING



**BASIS****Pole 250**

Type	Kleur	Ø-H (MM)	Artikel nummer
GATE 2.0	Antraciet grijs	80-250	910124A0
GATE 2.0	Brons	80-250	910124Q0

Pole 450

Type	Kleur	Ø-H (MM)	Artikel nummer
GATE 2.0	Antraciet grijs	80-450	910125A0
GATE 2.0	Brons	80-450	910125Q0

Pole 650

Type	Kleur	Ø-H (MM)	Artikel nummer
GATE 2.0	Antraciet grijs	80-650	910126A0
GATE 2.0	Brons	80-650	910126Q0