




PROJECT

TYPE

OPMERKINGEN

HOEVEELHEID

DATUM



Armatuur voor plafondinbouw of plafondopbouw, van gegoten aluminium; met COB (Chip on Board) technologie voor maximale efficiëntie; lichtkleur 2700 K; CRI ≥ 90; 24 V; beschermingsgraad IP20; Klasse 3; montagebehuizing niet inbegrepen; driver niet inbegrepen; opaal diffuser niet inbegrepen;

ALGEMEEN

Plafond
Opbouw
Witte LED Streep
IP20
Interieur
4410 lm
882 lm/m
CIE flux code: 40 69 88 99 100

LED

2700 K
CRI ≥ 90
initial MacAdam ≤ 3 SDCM

OPTISCH

Opal



ELEKTRISCH

24 V
systeem 50 W
Klasse 3
10 W/m

FYSISCH

lengte 5000 mm
breedte 8 mm
hoogte 2 mm
0.08 kg
0.02 kg/m

LICHTVERDELING





OPTISCHE ACCESSOIRES

Zwart diffusordeksel

Type	Kleur	L-B-H (MM)	Artikel nummer
2.0m ILANE	Zwart	2000-15-3	911902B1
3.0m ILANE	Zwart	3000-15-3	911903B1
2.0m ILANE	Zwart	2000-15-3	911912B1
3.0m ILANE	Zwart	3000-15-3	911913B1

MONTAGEACCESSOIRES

Dubbelzijdige kleefband

Type	Lengte (MM)	Artikel nummer
3.0m ILANE	3000	90019199

Mini connector

Type	L-B-H (MM)	Artikel nummer
strip naar strip bedraad ILANE	120-10-3	90014268
strip naar strip bedraad ILANE	120-10-3	90014269
strip naar strip - continu ILANE	16-10-3	90014272

Inbouwbehuizing 4.0

Type	Kleur	L-B-H (MM)	Artikel nummer
2.0m ILANE	Zwart	2000-25-13	911994B2
3.0m ILANE	Zwart	3000-25-13	911994B3
2.0m ILANE	Wit	2000-25-13	911994W2
3.0m ILANE	Wit	3000-25-13	911994W3

Opbouwbehuizing 1.0

Type	Kleur	L-B-H (MM)	Artikel nummer
2.0m ILANE	Zwart	2000-17-8	911991B2
3.0m ILANE	Zwart	3000-17-8	911991B3
2.0m ILANE	Wit	2000-17-8	911991W2
3.0m ILANE	Wit	3000-17-8	911991W3

Opbouwbehuizing 2.0

Type	Kleur	L-B-H (MM)	Artikel nummer
2.0m ILANE	Zwart	2000-16-13	911992B2
3.0m ILANE	Zwart	3000-16-13	911992B3
2.0m ILANE	Wit	2000-16-13	911992W2
3.0m ILANE	Wit	3000-16-13	911992W3

Opbouwbehuizing 3.0

Type	Kleur	L-B-H (MM)	Artikel nummer
2.0m ILANE	Zwart	2000-20-20	911993B2
3.0m ILANE	Zwart	3000-20-20	911993B3
2.0m ILANE	Wit	2000-20-20	911993W2
3.0m ILANE	Wit	3000-20-20	911993W3

ELEKTRISCHE ACCESSOIRES

Driver

Type	Spanning	L-B-H (MM)	Artikel nummer
50W 24V phase-cut dim	24V	184-61-32	90222901